

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uszczelka-do-pily-szablastej-lisi-ogon-geko-cg80263-15-p-17239.html>

Uszczelka do piły szablastej - lisi ogon GEKO CG80263-15

Cena brutto	8,13 zł
Cena netto	6,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80263-15
Kod producenta	CG80263-15
Kod EAN	5901477138621
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uszczelka do piły szablastej GEKO CG80263-15

Element uszczelniający zaprojektowany dla pił szablastych marki GEKO. Zabezpiecza mechanizm przed dostępem zanieczyszczeń, wpływając na trwałość i niezawodność narzędzia.

Model CG80263-15

Typ narzędzia Piła szablasta

Marka GEKO

Charakterystyka

Ochrona mechanizmu

Uszczelka stanowi barierę przeciw pyłowi, wiórkom i wilgoci. Zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza piły, co chroni łożyska, przekładnię i silnik przed przedwczesnym zużyciem.

Materiał wykonania

Wykonana z elastomeru odpornego na obciążenia mechaniczne i kontakt z substancjami ropopochodnymi. Materiał zachowuje

elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia szczelność podczas pracy.

Dopasowanie do modelu

Wymiary i kształt uszczelki są zgodne ze specyfikacją piły GEKO CG80263-15. Precyzyjne dopasowanie eliminuje luzy i zapewnia skuteczne uszczelnienie połączeń.

Instalacja

Wymiana nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Uszczelkę montuje się ręcznie po demontażu osłony, co pozwala na samodzielną konserwację narzędzia bez konieczności wizyty w serwisie.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80263-15
Producent	GEKO
Typ produktu	Uszczelka do piły szablastej
Kompatybilność	Piły szablaste GEKO (model CG80263-15)

Zastosowanie

- Wymiana zużytej uszczelki w piłach szablastych GEKO
- Konserwacja prewencyjna narzędzi elektrycznych
- Naprawa pił z objawami przedostawania się pyłu do wnętrza
- Przywracanie szczelności po demontażu obudowy
- Zabezpieczenie narzędzi pracujących w zapyłonych środowiskach

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu piły szablastej. Oznaczenie znajduje się na tabliczce znamionowej narzędzia lub w instrukcji obsługi. Uszczelka pasuje wyłącznie do modelu CG80263-15.

Wymianę uszczelki zaleca się wykonywać przy pierwszych oznakach zużycia: widocznych pęknięciach, utracie elastyczności lub deformacji materiału. Regularny przegląd uszczelnień przedłuża żywotność mechanizmu piły.

Podczas montażu należy upewnić się, że powierzchnie styku są czyste i pozbawione resztek starej uszczelki. Uszczelkę umieszcza się w wyznaczonym rowku, unikając nadmiernego naciągania materiału, który mógłby spowodować przedwczesne uszkodzenie.

Po zainstalowaniu warto przeprowadzić próbny rozruch narzędzia bez obciążenia, aby sprawdzić prawidłowość montażu. Brak nietypowych dźwięków i wibracji potwierdza poprawność wykonanej czynności.

Produkty powiązane

Podczas konserwacji piły szablastej warto rozważyć wymianę innych elementów eksploatacyjnych: szczotek węglowych, łożysk czy uszczelek dodatkowych. Kompleksowa wymiana wydłuża okresy między kolejnymi przeglądami.