

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uszczelka-pierscieniowa-do-sciagacza-hydr10t-cg00911-2-geko-p-17135.html>

## Uszczelka pierścieniowa do ściągacza hydr.10T CG00911-2 GEKO

Cena brutto	<b>40,14 zł</b>
Cena netto	<b>32,63 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG00911-2</b>
Kod producenta	<b>CG00911-2</b>
Kod EAN	<b>5901477142055</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Uszczelka pierścieniowa do ściągacza hydraulicznego 10T CG00911-2 GEKO

Element wymienny do ściągacza hydraulicznego o udźwigu 10 ton. Uszczelka pierścieniowa zapewnia szczelność układu hydraulicznego, zapobiegając wyciekom oleju i utracie ciśnienia roboczego.

Model CG00911-2

Typ Uszczelka pierścieniowa

Kompatybilność Ściągacz hydrauliczny 10T

Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Funkcja uszczelnienia

Uszczelka pierścieniowa tworzy barierę między ruchomymi elementami cylindra hydraulicznego. Zapobiega przedostawaniu się oleju hydraulicznego na zewnątrz oraz wnikanii zanieczyszczeń do układu, co ma bezpośredni wpływ na sprawność i żywotność narzędzia.

#### Dedykowana konstrukcja

Wymiary i profil uszczelki są dopasowane do specyfikacji ściągacza hydraulicznego 10T marki GEKO. Zastosowanie oryginalnego

elementu zapewnia właściwe przyleganie i eliminuje ryzyko nieszczelności, które mogłyby powstać przy użyciu zamienników o niewłaściwych parametrach.

### **Materiał wykonania**

Uszczelki do zastosowań hydraulicznych produkowane są z elastomerów odpornych na oleje mineralne, wysokie ciśnienie oraz zmienne temperatury pracy. Materiał musi zachowywać elastyczność w zakresie temperatur występujących podczas pracy narzędzia.

### **Element serwisowy**

Uszczelki pierścieniowe podlegają naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. Wymiana zużytej uszczelki przywraca parametry pracy ściągarza bez konieczności wymiany całego narzędzia, co znacząco obniża koszty utrzymania warsztatu.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG00911-2
Typ elementu	Uszczelka pierścieniowa
Przeznaczenie	Ściągacz hydrauliczny 10 ton GEKO
Producent	GEKO
Kategoria	Część zamienna / element serwisowy

## Zastosowanie

- Naprawa i konserwacja ściągarzy hydraulicznych GEKO o udźwigu 10T
- Wymiana uszczelki przy serwisowaniu układu hydraulicznego
- Przywracanie szczelności po wykryciu wycieków oleju
- Okresowa wymiana w ramach konserwacji zapobiegawczej
- Regeneracja narzędzi hydraulicznych w warsztatach samochodowych
- Utrzymanie sprawności sprzętu w zakładach przemysłowych

### **Weryfikacja kompatybilności**

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu ściągarza hydraulicznego. Uszczelka CG00911-2 jest przeznaczona do konkretnego modelu narzędzia GEKO o udźwigu 10 ton. Zastosowanie elementu o niewłaściwych wymiarach może prowadzić do nieszczelności lub uszkodzenia cylindra.

---

## Konserwacja i wymiana

---

Uszczelki pierścieniowe należy wymieniać przy pierwszych oznakach nieszczelności układu hydraulicznego. Objawy zużycia to widoczne wycieki oleju, spadek ciśnienia roboczego lub powolniejsze działanie narzędzia. Regularna kontrola stanu uszczelnień pozwala uniknąć poważniejszych uszkodzeń układu hydraulicznego.

Podczas wymiany uszczelki należy zadbać o czystość wszystkich elementów. Zanieczyszczenia dostające się do układu hydraulicznego mogą uszkodzić nową uszczelkę i inne komponenty. Zaleca się wymianę oleju hydraulicznego wraz z uszczelką, jeśli płyn wykazuje oznaki zużycia lub zanieczyszczenia.

### **Przechowywanie elementów zamiennych**

Uszczelki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego. Długotrwałe przechowywanie w niewłaściwych warunkach może wpłynąć na właściwości elastomeru i skrócić żywotność uszczelki po montażu.