

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uszczelka-startera-do-swidra-spalinowego-do-gruntu-cg81055-03-geko-p-17439.html>

Uszczelka startera do świdra spalinowego do gruntu CG81055-03 GEKO

Cena brutto	5,16 zł
Cena netto	4,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG81055-03
Kod producenta	CG81055-03
Kod EAN	5901477138799
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uszczelka startera do świdra spalinowego GEKO CG81055-03

Oryginalna uszczelka startera przeznaczona do świdra spalinowego GEKO model CG81055-03. Element zapewniający szczelność mechanizmu rozruchowego i prawidłowe działanie systemu zapłonu w silnikach spalinowych urządzeń do pracy z gruntem.

Typ części Uszczelka startera

Model urządzenia CG81055-03

Producent GEKO

Zastosowanie Świdry spalinowe

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z modelem

Uszczelka zaprojektowana specjalnie dla świdra spalinowego GEKO CG81055-03. Wymiary i kształt zapewniają precyzyjne dopasowanie do mechanizmu rozruchowego tego konkretnego modelu, co eliminuje ryzyko nieszczelności.

Funkcja w układzie rozruchowym

Element odpowiada za utrzymanie szczelności między komponentami startera. Zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do mechanizmu rozruchowego oraz zapewnia właściwe ciśnienie w układzie, co ma bezpośredni wpływ na sprawność uruchamiania silnika.

Materiał wykonania

Uszczelka wykonana z materiału odpornego na działanie paliw, olejów oraz temperatury generowanej przez silnik spalinowy. Zachowuje elastyczność i szczelność w szerokim zakresie temperatur roboczych.

Montaż i wymiana

Konstrukcja umożliwi wymianę bez konieczności demontażu całego układu rozruchowego. Standardowa procedura serwisowa nie wymaga specjalistycznych narzędzi – wystarczą podstawowe klucze i śrubokręty.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Uszczelka startera
Producent	GEKO
Model urządzenia	CG81055-03
Przeznaczenie	Świdry spalinowe do gruntu
Kategoria części	Układ rozruchowy
Typ części	Oryginalna część zamienna

Zastosowanie

- Naprawa mechanizmu rozruchowego w świdrach spalinowych GEKO CG81055-03
- Wymiana profilaktyczna w ramach przeglądu technicznego urządzenia
- Usunięcie nieszczelności układu startera powodujących trudności w rozruchu
- Konserwacja urządzeń eksploatowanych w warunkach intensywnej pracy
- Przywracanie sprawności startera po długim okresie przestoju

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu świdra spalinowego na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Uszczelka dedykowana jest wyłącznie do modelu CG81055-03 – zastosowanie w innych modelach może skutkować brakiem szczelności i nieprawidłowym działaniem startera.

Konserwacja i wymiana

Uszczelkę startera zaleca się wymieniać w następujących sytuacjach:

Objawy zużycia: Trudności w uruchomieniu silnika, nietypowe dźwięki podczas ciągnięcia linki rozruchowej, widoczne uszkodzenia mechaniczne uszczelki, wyciek oleju w okolicy startera.

Procedura wymiany: Wymiana wymaga odłączenia obudowy startera od silnika, usunięcia starej uszczelki oraz oczyszczenia powierzchni przylegania. Nową uszczelkę należy zamontować bez stosowania dodatkowych środków uszczelniających, chyba że producent zaleca inaczej w dokumentacji technicznej.

Przeglądy okresowe: Podczas corocznego przeglądu technicznego świdra spalinowego warto sprawdzić stan uszczelki, nawet jeśli nie występują objawy jej zużycia. Wymiana co 2-3 sezony intensywnej eksploatacji zapobiega awariom w terenie.

Produkty powiązane

Podczas wymiany uszczelki startera warto rozważyć przegląd innych elementów układu rozruchowego: linki rozruchowej, sprężyny zwrotnej oraz mechanizmu zapadkowego. Kompleksowa konserwacja przedłuży żywotność całego układu i zapewni niezawodność uruchamiania silnika.