

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-gladzi-18cm-7cm-fi-6mm-g02294a-geko-p-64078.html>

Wałek do gładzi 18cm 7cm fi-6mm G02294A GEKO

Cena brutto	16,45 zł
Cena netto	13,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02294A
Kod producenta	G02294A
Kod EAN	5901477199448
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek do gładzi 18×7 cm fi-6 mm — GEKO G02294A

Wałek przeznaczony do nakładania gładzi gipsowych, mas szpachlowych i wyrównujących. Wykonany z włókien syntetycznych o strukturze zapewniającej równomierne rozprowadzanie masy bez smug. Otwór montażowy fi-6 mm umożliwia montaż w standardowych uchwytach teleskopowych i rączkach malarskich.

Szerokość robocza 18 cm

Średnica wałka 7 cm

Otwór montażowy fi-6 mm

Materiał włókien Syntetyczne

Charakterystyka

Szerokość robocza 18 cm

Pozwala pokryć większą powierzchnię w jednym przejściu w porównaniu z wałkami 10-15 cm. Skraca czas pracy przy nakładaniu gładzi na ścianach i sufitach o większej powierzchni.

Włókna syntetyczne

Struktura włókien umożliwia równomierne chłonięcie i oddawanie masy szpachlowej. Redukuje ryzyko powstawania smug, prześwitów i nierówności grubości warstwy.

Otwór fi-6 mm

Standardowy wymiar otworu montażowego kompatybilny z powszechnie dostępnymi uchwytami do wałków malarskich i przedłużkami teleskopowymi. Przed zakupem uchwytu warto zweryfikować średnicę trzpienia.

Wielokrotne użytkowanie

Wałek nadaje się do mycia i ponownego użycia. Po pracy należy dokładnie wypłukać go z resztek masy w wodzie, zanim masa zwiąże — co znacząco wydłuża żywotność włókien.

Specyfikacja techniczna

Model	G02294A
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Wałek do gładzi
Szerokość robocza	18 cm
Średnica wałka	7 cm
Otwór montażowy	fi-6 mm
Materiał włókien	Włókna syntetyczne
Przeznaczenie	Gładzie gipsowe, masy szpachlowe, masy wyrównujące i wykończeniowe

Zastosowanie

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity
- Aplikacja mas szpachlowych wyrównujących podłoże
- Rozprowadzanie mas wykończeniowych przed malowaniem
- Prace remontowe wymagające równomiernej warstwy masy
- Przygotowanie podłoża pod tapetowanie
- Wygładzanie powierzchni po szpachlowaniu ubytków

Kompatybilność z uchwytem

Otwór montażowy fi-6 mm jest zgodny ze standardowymi uchwytami do wałków malarskich wyposażonymi w trzpień 6 mm. Przed dobraniem uchwytu lub przedłużki teleskopowej należy sprawdzić średnicę trzpienia — nie wszystkie uchwyty malarskie mają trzpień 6 mm, część modeli ma średnicę 8 mm lub większą.