

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-gladzi-25cm-7cm-fi-6mm-g02295a-geko-p-63907.html>

Wałek do gładzi 25cm 7cm fi-6mm G02295A GEKO

Cena brutto	20,51 zł
Cena netto	16,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02295A
Kod producenta	G02295A
Kod EAN	5901477199011
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek do gładzi 25×7 cm fi-6 mm GEKO G02295A

Wałek przeznaczony do nakładania gładzi szpachlowych, mas wyrównujących i wykończeniowych na powierzchnie ścian i sufitów. Wykonany z włókien syntetycznych o strukturze zapewniającej równomierne rozprowadzanie masy bez smug i prześwitów.

Szerokość robocza 25 cm

Średnica wałka 7 cm

Otwór montażowy fi-6 mm

Materiał włókna syntetyczne

Charakterystyka produktu

Szerokość robocza 25 cm

Większa szerokość wałka pozwala pokryć znaczną powierzchnię w jednym przejściu, co skraca czas aplikacji gładzi na dużych płaszczyznach ścian i sufitów w porównaniu z węższymi narzędziami.

Otwór montażowy fi-6 mm

Standardowy otwór o średnicy 6 mm jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi uchwytemi i trzonkami do wałków. Przed zakupem uchwytu należy sprawdzić średnicę jego trzpienia — powinna wynosić dokładnie 6 mm.

Struktura włókien syntetycznych

Włókna syntetyczne charakteryzują się odpowiednią chłonnością i sztywnością, dzięki czemu masa jest pobierana równomiernie z tacy i наносzona bez nadmiernego kapania oraz bez pozostawiania śladów po wałku.

Możliwość wielokrotnego użycia

Wałek nadaje się do czyszczenia po zakończeniu pracy. Właściwe płukanie bezpośrednio po użyciu — przed zastygnięciem masy — pozwala zachować właściwości robocze włókien i wydłużyć żywotność narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G02295A
Producent	GEKO
Typ	wałek do gładzi
Szerokość robocza	25 cm
Średnica wałka	7 cm
Otwór montażowy	fi-6 mm
Materiał	włókna syntetyczne
Przeznaczenie	gładzie gipsowe, masy szpachlowe, masy wyrównujące i wykończeniowe

Zastosowanie

- Nakładanie gładzi gipsowej na ściany i sufity
- Aplikacja mas szpachlowych wyrównujących podłoże
- Rozprowadzanie mas wykończeniowych przed malowaniem
- Prace remontowe wymagające szybkiego pokrycia dużych powierzchni
- Wyrównywanie podłoży betonowych i tynkowanych

Kompatybilność z uchwytem

Walek współpracuje z uchwytami wyposażonymi w trzpień o średnicy 6 mm. Przed doбором uchwytu należy zweryfikować średnicę jego trzpienia montażowego. Standardowe uchwyty do wałków malarskich z trzpieniem fi-6 mm są powszechnie dostępne i pasują do tego modelu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się przepłukanie wałka czystą wodą w celu usunięcia ewentualnych luźnych włókien. Podczas pracy masę należy pobierać z tacy w umiarkowanych ilościach, unikając nadmiernego nasączenia, które może powodować zaciekanie na pionowych powierzchniach.

Po zakończeniu pracy wałek należy niezwłocznie przepłukać pod bieżącą wodą i dokładnie wycisnąć. Zaschnięta gładź gipsowa lub masa szpachlowa może trwale skleić włókna, co uniemożliwia dalsze użytkowanie narzędzia. Wałek należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji poziomej lub zawieszony, aby uniknąć deformacji włókien.