

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-gladzi-do-naroznikow-z-raczką-10cm-zapas-g02297-geko-p-64112.html>



Walek do gładzi do narożników z rączką 10cm + zapas G02297 GEKO

Cena brutto	38,78 zł
Cena netto	31,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02297
Kod producenta	G02297
Kod EAN	5901477199479
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Walek do gładzi do narożników GEKO G02297 — rączka 10cm z zapasowym wałkiem

Narzędzie do aplikacji gładzi gipsowych i mas szpachlowych w narożnikach wewnętrznych oraz trudno dostępnych miejscach. Zestaw składa się z wałka osadzonego na uchwycie o szerokości 10 cm oraz dodatkowego zapasowego wałka roboczego.

Model G02297

Szerokość uchwytu 10 cm

Przeznaczenie Narożniki wewnętrzne

Zestaw Walek + zapas

Charakterystyka narzędzia

Kształt wałka do narożników

Profil wałka jest dostosowany do pracy w narożnikach wewnętrznych — pozwala równomiernie rozprowadzić masę szpachlową

wzdłuż krawędzi bez nanoszenia materiału na sąsiednie powierzchnie. Eliminuje konieczność wielokrotnych poprawek po obu stronach naroża.

Materiał włókniny roboczej

Walek wykonany z włókniny syntetycznej, która dobrze chłonie i oddaje masę szpachlową. Materiał umożliwia równomierne nakładanie gładzi bez smug i zgrubień, co ma znaczenie przy późniejszym szlifowaniu i malowaniu.

Ergonomiczny uchwyt

Rączka z tworzywa sztucznego o długości 10 cm zapewnia stabilny chwyt podczas pracy w trudno dostępnych miejscach — przy ościeżnicach, listwach przypodłogowych i sufitach. Kompaktowy rozmiar uchwytu ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.

Zapasowy walek w zestawie

Dołączony walek zapasowy pozwala kontynuować pracę bez przerwy — gdy jeden walek wymaga czyszczenia lub przesycha, można natychmiast zamontować drugi. Przydatne przy większych powierzchniach lub przy pracy z szybkoschnącymi masami.

Zastosowanie materiałów — co warto wiedzieć

Walek narożnikowy sprawdza się przy gładziach gipsowych o konsystencji dostosowanej do nakładania wałkiem — zbyt gęsta masa nie będzie się równomiernie rozprowadzać, zbyt rzadka może spływać. Przed użyciem warto sprawdzić zalecaną konsystencję masy podaną przez producenta materiału wykończeniowego.

Specyfikacja techniczna

Model	G02297
Producent	GEKO
Typ produktu	Walek do gładzi narożnikowych
Szerokość uchwytu	10 cm
Przeznaczenie	Narożniki wewnętrzne
Materiał wałka	Włóknina / tworzywo syntetyczne
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne

Kolor wałka	Czarny
Zawartość zestawu	1 x wałek z uchwytem, 1 x zapasowy wałek

Typowe zastosowania

- Aplikacja gładzi gipsowej w narożnikach wewnętrznych ścian
- Nakładanie masy szpachlowej przy połączeniu ściany z sufitem
- Wykańczanie krawędzi przy ościeżnicach drzwiowych i okiennych
- Praca przy listwach przypodłogowych i listwach sufitowych
- Wypełnianie i wyrównywanie trudno dostępnych naroży w łazienkach i korytarzach
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego wykończenia krawędzi
- Nakładanie cienkich warstw masy wyrównującej na stykach płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy wałek należy niezwłocznie oczyścić z resztek masy szpachlowej — zastygła gładź gipsowa jest trudna do usunięcia i może trwale uszkodzić włókninę. Do czyszczenia wystarczy woda z mydłem i miękka szczotka. Wałek zapasowy należy przechowywać w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania słońca, które może degradować materiał włókniny.

Wymiana wałka roboczego polega na zsunięciu zużytego elementu z osi uchwyty i nasunięciu nowego — nie wymaga narzędzi. Przed montażem zapasowego wałka warto upewnić się, że oś uchwyty jest czysta i sucha.