

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-gladzi-z-raczka-8cm-4cm-fi-6mm-zapas-g02296-geko-p-64081.html>

Wałek do gładzi z rączką 8cm 4cm fi-6mm + zapas G02296 GEKO

Cena brutto	18,56 zł
Cena netto	15,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02296
Kod producenta	G02296
Kod EAN	5901477199462
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek do gładzi z rączką 8×4 cm fi-6mm + zapas – GEKO G02296

Kompaktowy wałek przeznaczony do nakładania gładzi gipsowych, szpachlowych i mas wyrównujących. Zestaw obejmuje wałek osadzony na rączce fi-6 mm oraz dodatkowy wałek zapasowy, co pozwala na kontynuację pracy bez przerwy na czyszczenie narzędzia.

Wymiary robocze 8 × 4 cm

Średnica rączki fi-6 mm

Materiał wałka Włókno syntetyczne

Zawartość zestawu Wałek + zapas

Charakterystyka produktu

Kompaktowe wymiary robocze 8×4 cm

Mały format wałka umożliwia precyzyjną aplikację gładzi w miejscach trudnodostępnych — przy narożnikach, na łączeniach płyt gipsowo-kartonowych oraz w wąskich pasach roboczych, gdzie standardowy wałek malarski nie mieści się swobodnie.

Włókno syntetyczne — równomierne rozprowadzanie

Struktura włókna syntetycznego zapewnia jednolite chłonięcie i oddawanie masy szpachlowej, co ogranicza powstawanie smug, nierówności grubości warstwy i prześwitów wymagających poprawek.

Zapasowy wałek w komplecie

Drugi wałek dołączony do zestawu pozwala na natychmiastową wymianę podczas pracy — bez konieczności przerywania robót w celu mycia narzędzia lub zakupu uzupełnienia. Praktyczne rozwiązanie przy większych powierzchniach lub pracy z szybkowiązującymi masami.

Rączka fi-6 mm z możliwością przedłużenia

Standardowa średnica trzpienia fi-6 mm jest kompatybilna z typowymi przedłużaczami do wałków malarskich, co umożliwi pracę na wyższych partiach ścian bez konieczności użycia drabiny.

Specyfikacja techniczna

Model	G02296
Producent	GEKO
Typ	Wałek do gładzi z rączką
Wymiary robocze	8 × 4 cm (szerokość × średnica)
Średnica rączki (trzpienia)	fi-6 mm
Materiał wałka	Włókno syntetyczne
Zawartość zestawu	1 × wałek z rączką, 1 × zapasowy wałek

Zastosowanie

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity
- Aplikacja szpachlówek wyrównujących przed malowaniem
- Wypełnianie i wyrównywanie łączeń płyt gipsowo-kartonowych
- Nakładanie mas wykończeniowych w narożnikach i przy listwach
- Prace remontowe wymagające precyzyjnej aplikacji w ograniczonej przestrzeni
- Nakładanie cienkich warstw podkładowych przed szpachlowaniem

Kompatybilność z przedłużaczami

Przed zakupem przedłużacza należy upewnić się, że posiada on gniazdo na trzpień fi-6 mm. Większość standardowych przedłużaczy do wałków malarskich dostępnych na rynku jest przystosowana do tej średnicy, jednak warto zweryfikować specyfikację konkretnego modelu.