

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-perforacji-tapet-06457-vorel-p-48667.html>



walek do perforacji tapet 06457 VOREL

Cena brutto	26,20 zł
Cena netto	21,30 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	06457
Kod producenta	06457
Kod EAN	5906083081118
Producent	Vorel

Opis produktu

Walek do perforacji tapet VOREL 06457

Narzędzie do mechanicznego nacinania powierzchni tapet przed usuwaniem, wyposażone w stalowe kolce perforujące materiał bez uszkodzania podłoża. Model 06457 marki VOREL przeznaczony do prac remontowych związanych z demontażem starych okładzin ściennych.

Szerokość robocza	150 mm
Długość kolców	5 mm
Długość całkowita	540 mm
Materiał trzonka	Drewno lakierowane

Charakterystyka techniczna wałka perforującego

Stalowe kolce perforujące 5 mm

Kolce o wysokości 5 mm penetrują warstwę tapety bez naruszania tynku. Taka głębokość perforacji umożliwia skuteczne nacinanie wielowarstwowych tapet, w tym tapet flizelinowych i winylowych, jednocześnie chroniąc powierzchnię ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Szerokość robocza 150 mm

Wałek o szerokości 150 mm pozwala na efektywne pokrywanie powierzchni ścian w krótszym czasie. Szerokość ta stanowi kompromis między wydajnością pracy a kontrolą nacisku podczas perforacji, co ma znaczenie przy różnych typach podłoży i warstw tapety.

Drewniany trzonek 490 mm

Lakierowana rękojeść drewniana o długości 490 mm zapewnia ergonomiczny chwyt i równomierny rozkład siły nacisku. Długość trzonka umożliwia pracę w pozycji stojącej bez nadmiernego schylania się, co redukuje zmęczenie podczas perforacji większych powierzchni.

Ochronna osłona PVC

Plastikowy pojemnik zabezpieczający kolce przed przypadkowym kontaktem podczas transportu i przechowywania. Osłona chroni również same kolce przed odkształceniem i zanieczyszczeniem, wydłużając okres użytkowania narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06457
Długość całkowita	540 mm
Szerokość wałka roboczego	150 mm
Długość kolców perforujących	5 mm
Długość rękojeści	490 mm
Materiał części roboczej	PVC, stal
Materiał rękojeści	Drewno lakierowane
Wyposażenie dodatkowe	Plastikowa osłona kolców
Zastosowanie	Perforacja tapet przed usuwaniem

Zastosowanie wałka perforującego

- Przygotowanie tapet papierowych do usuwania przez perforację warstwy powierzchniowej
- Nacinanie tapet flizelinowych ułatwiające penetrację środków rozpuszczających klej
- Perforacja tapet winylowych z warstwą nieprzepuszczalną dla wody
- Obróbka wielowarstwowych okładzin ściennych przed demontażem
- Przygotowanie powierzchni do aplikacji płynów do usuwania tapet
- Prace remontowe w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Usuwanie starych tapet przed malowaniem lub naklejaniem nowych okładzin
- Renowacja ścian w obiektach wymagających odświeżenia wykończenia

Zasady użytkowania i konserwacji

Technika perforacji

Walek należy prowadzić po powierzchni tapety z równomiernym, umiarkowanym naciskiem. Zbyt silny nacisk może uszkodzić tynk, zbyt słaby nie zapewni skutecznej perforacji. Perforację wykonuje się w kierunku pionowym lub poziomym, pokrywając całą powierzchnię przeznaczoną do usunięcia. Po perforacji tapetę należy zwilżyć wodą lub środkiem do usuwania tapet – naciętą strukturę pozostawia się na 10-15 minut, aby płyn mógł penetrować warstwy kleju.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy walek należy oczyścić z resztek tapety i kleju. Kolce stalowe można przepłukać wodą i osuszyć, aby zapobiec korozji. Przed przechowywaniem zaleca się założenie osłony ochronnej. Okresowo należy sprawdzać stan kolców – odkształcone lub złamane kolce zmniejszają efektywność perforacji. Drewniany trzonek nie wymaga specjalnej konserwacji poza ochroną przed wilgocią.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego usuwania tapet zaleca się posiadanie środków chemicznych do rozpuszczania kleju, szpachli do zdzierania tapety, gąbek do zwilżania powierzchni oraz folii ochronnych zabezpieczających podłogi i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem.

...