

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-wyciskania-wzorow-w-tyнку-yt-51960-yato-p-26329.html>

WAŁEK DO WYCISKANIA WZORÓW W TYNKU YT-51960 YATO

Cena brutto	40,71 zł
Cena netto	33,10 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-51960
Kod producenta	YT-51960
Kod EAN	5906083071614
Producent	YATO

Opis produktu

Wałek do wyciskania wzorów w tynku YT-51960 YATO

Narzędzie do tworzenia faktury dekoracyjnej w świeżym tynku. Wałek teksturujący pozwala na odwzorowanie wzoru cegły na powierzchni ścian wewnętrznych bez konieczności stosowania płytek licowych.

Wymiary robocze 230 x 70 mm

Materiał bieżnika Poliuretan

Wzór Cegła

Model YT-51960

Charakterystyka wałka teksturującego

Bieżnik z poliuretanu

Poliuretan charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia, co umożliwia wielokrotne użycie narzędzia bez utraty ostrości wzoru. Materiał nie wchłania wody z tynku, dzięki czemu wzór pozostaje czytelny przez cały proces pracy.

Wzór ceglany

Rzeźba bieżnika odwzorowuje fugowanie cegieł w układzie wiązania. Po zastosowaniu na świeżym tynku powstaje trójwymiarowa faktura imitująca mur ceglany, stosowana w aranżacjach wnętrz w stylu industrialnym lub rustykalnym.

Wymiary 230 x 70 mm

Szerokość 230 mm pozwala na pokrycie standardowej powierzchni ściany w rozsądnym tempie. Średnica 70 mm zapewnia wystarczającą głębokość wzoru przy zachowaniu stabilności prowadzenia narzędzia po powierzchni.

Zastosowanie na świeżym tynku

Narzędzie wymaga pracy na tynku w fazie wiązania, gdy materiał jest wystarczająco plastyczny do formowania, ale na tyle związany, że zachowuje odcisnięty wzór. Czas pracy zależy od typu tynku i warunków atmosferycznych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-51960
Producent	YATO
Wymiary bieżnika	230 x 70 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan
Rodzaj wzoru	Cegła z fugowaniem
Typ aplikacji	Tynki dekoracyjne wewnętrzne

Zastosowanie wałka dekoracyjnego

- Dekoracja ścian w pomieszczeniach mieszkalnych w stylu loftowym
- Tworzenie akcentów ściennych w kawiarniach i restauracjach
- Wykończenie ścian w przestrzeniach komercyjnych o charakterze industrialnym
- Aranżacja ścian działowych i słupów konstrukcyjnych
- Dekoracja kominków i wnęk ściennych
- Wykończenie ścian w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych
- Tworzenie tła dla ekspozycji w galeriach i showroomach

Użytkowanie i przygotowanie powierzchni

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być równa i oczyszczona z kurzu. Tynk nakłada się w warstwie o grubości dostosowanej do głębokości wzoru - zwykle 5-8 mm. Zbyt cienka warstwa nie pozwoli na wyraźne odwzorowanie faktury, zbyt gruba może spowodować osiadanie materiału i zatarcie wzoru.

Technika wyciskania wzoru

Walek prowadzi się po świeżo nałożonym tynku z równomiernym dociskiem. Należy zachować ciągłość wzoru, dopasowując kolejne przejścia do wcześniej odcisniętych fragmentów. Narzędzie okresowo czyści się z nadmiernego materiału, aby zachować ostrość wzoru.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy walek należy oczyścić z resztek tynku wodą przed jego związaniem. Poliuretanowy bieżnik nie wymaga specjalnej konserwacji, ale przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty stosowane z wálkiem dekoracyjnym

Do pracy z wálkiem teksturującym stosuje się tynki gipsowe lub cementowo-wapienne o konsystencji umożliwiającej formowanie wzoru. W ofercie znajdują się również szpachle, pacy do nakładania tynku oraz farby do wykończenia powstałej faktury.