

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-wyciskania-wzorow-w-tyнку-yt-51960-yato-p-26329.html>

## WAŁEK DO WYCISKANIA WZORÓW W TYNKU YT-51960 YATO

Cena brutto	<b>40,71 zł</b>
Cena netto	<b>33,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-51960</b>
Kod producenta	<b>YT-51960</b>
Kod EAN	<b>5906083071614</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Wałek do wyciskania wzorów w tynku YT-51960 YATO

Narzędzie do tworzenia faktury dekoracyjnej w świeżym tynku. Wałek teksturujący pozwala na odwzorowanie wzoru cegły na powierzchni ścian wewnętrznych bez konieczności stosowania płytek licowych.

Wymiary robocze 230 x 70 mm

Materiał bieżnika Poliuretan

Wzór Cegła

Model YT-51960

### Charakterystyka wałka teksturującego

#### Bieżnik z poliuretanu

Poliuretan charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia, co umożliwia wielokrotne użycie narzędzia bez utraty ostrości wzoru. Materiał nie wchłania wody z tynku, dzięki czemu wzór pozostaje czytelny przez cały proces pracy.

## Wzór ceglany

Rzeźba bieżnika odwzorowuje fugowanie cegieł w układzie wiązania. Po zastosowaniu na świeżym tynku powstaje trójwymiarowa faktura imitująca mur ceglany, stosowana w aranżacjach wnętrz w stylu industrialnym lub rustykalnym.

## Wymiary 230 x 70 mm

Szerokość 230 mm pozwala na pokrycie standardowej powierzchni ściany w rozsądnym tempie. Średnica 70 mm zapewnia wystarczającą głębokość wzoru przy zachowaniu stabilności prowadzenia narzędzia po powierzchni.

## Zastosowanie na świeżym tynku

Narzędzie wymaga pracy na tynku w fazie wiązania, gdy materiał jest wystarczająco plastyczny do formowania, ale na tyle związany, że zachowuje odcisnięty wzór. Czas pracy zależy od typu tynku i warunków atmosferycznych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-51960
Producent	YATO
Wymiary bieżnika	230 x 70 mm
Materiał bieżnika	Poliuretan
Rodzaj wzoru	Cegła z fugowaniem
Typ aplikacji	Tynki dekoracyjne wewnętrzne

## Zastosowanie wałka dekoracyjnego

- Dekoracja ścian w pomieszczeniach mieszkalnych w stylu loftowym
- Tworzenie akcentów ściennych w kawiarniach i restauracjach
- Wykończenie ścian w przestrzeniach komercyjnych o charakterze industrialnym
- Aranżacja ścian działowych i słupów konstrukcyjnych
- Dekoracja kominków i wnęk ściennych
- Wykończenie ścian w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych
- Tworzenie tła dla ekspozycji w galeriach i showroomach

## Użytkowanie i przygotowanie powierzchni

### Przygotowanie podłoża

---

Powierzchnia powinna być równa i oczyszczona z kurzu. Tynk nakłada się w warstwie o grubości dostosowanej do głębokości wzoru - zwykle 5-8 mm. Zbyt cienka warstwa nie pozwoli na wyraźne odwzorowanie faktury, zbyt gruba może spowodować osiadanie materiału i zatarcie wzoru.

### **Technika wyciskania wzoru**

Walek prowadzi się po świeżo nałożonym tynku z równomiernym dociskiem. Należy zachować ciągłość wzoru, dopasowując kolejne przejścia do wcześniej odcisniętych fragmentów. Narzędzie okresowo czyści się z nadmiernego materiału, aby zachować ostrość wzoru.

### **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy walek należy oczyścić z resztek tynku wodą przed jego związaniem. Poliuretanowy bieżnik nie wymaga specjalnej konserwacji, ale przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

### **Produkty stosowane z wálkiem dekoracyjnym**

Do pracy z wálkiem teksturującym stosuje się tynki gipsowe lub cementowo-wapienne o konsystencji umożliwiającej formowanie wzoru. W ofercie znajdują się również szpachle, pacy do nakładania tynku oraz farby do wykończenia powstałej faktury.