

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-wyciskania-wzorow-w-tyнку-yt-51961-yato-p-26330.html>

WAŁEK DO WYCISKANIA WZORÓW W TYNKU YT-51961 YATO

Cena brutto	40,71 zł
Cena netto	33,10 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-51961
Kod producenta	YT-51961
Kod EAN	5906083071621
Producent	YATO

Opis produktu

Wałek do wyciskania wzorów w tynku YT-51961 YATO

Wałek strukturalny do tynków dekoracyjnych z poliuretanu, przeznaczony do tworzenia faktur imitujących kamień naturalny. Narzędzie umożliwia szybkie nanoszenie powtarzalnych wzorów na powierzchniach tynkarskich.

Wymiary robocze 230 × 70 mm

Materiał wałka Poliuretan

Typ wzoru Imitacja kamienia

Model YT-51961

Charakterystyka wałka strukturalnego

Konstrukcja z poliuretanu

Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie i wielokrotne czyszczenie. Poliuretan zachowuje kształt wzoru nawet po intensywnym użytkowaniu, co zapewnia powtarzalność faktury na całej powierzchni. Można go czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Wymiary 230 × 70 mm

Szerokość robocza 230 mm pozwala na efektywne pokrywanie dużych powierzchni ścian przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Średnica 70 mm zapewnia odpowiednią głębokość wytłaczanego wzoru i wygodny chwyt podczas pracy.

Wzór imitujący kamień

Rzeźba powierzchni wałka odwzorowuje nieregularną strukturę kamienia naturalnego. Głęboki relief tworzy wyraźne wypukłości i zagłębienia w świeżym tynku, które po wyschnięciu dają efekt trójwymiarowej faktury.

Możliwość wielokrotnego użycia

Wałek można stosować w kolejnych projektach wykończeniowych po dokładnym oczyszczeniu z resztek masy tynkarskiej. Trwałość materiału pozwala na wielokrotne wykorzystanie bez utraty ostrości wzoru.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-51961
Szerokość robocza	230 mm
Średnica wałka	70 mm
Materiał powierzchni roboczej	Poliuretan
Typ wzoru	Faktura kamienna
Przeznaczenie	Tynki dekoracyjne strukturalne

Zastosowanie wałka strukturalnego

- Nanoszenie tynków strukturalnych na ścianach wewnętrznych
- Tworzenie faktur kamiennych w salonach i korytarzach
- Dekoracyjne wykończenie ścian w restauracjach i lokalach usługowych
- Renowacja starych powierzchni tynkowanych z nadaniem nowej tekstury
- Prace wykończeniowe przy tynkach akrylowych i silikonowych
- Nadawanie struktury masom szpachlowym o odpowiedniej konsystencji
- Dekorowanie ścian w halach wejściowych i klatkach schodowych

Przygotowanie powierzchni

Przed użyciem wałka strukturalnego należy nałożyć warstwę tynku dekoracyjnego o grubości 2-4 mm. Masa powinna mieć konsystencję pozwalającą na wytłaczanie wzoru bez rozmazywania. Wałek prowadzi się równomiernie od góry do dołu lub poziomo, zachowując stałą siłę docisku.

Użytkowanie i konserwacja

Wałek stosuje się na świeżo nałożonym tynku dekoracyjnym o konsystencji pasty. Przed rozpoczęciem pracy warto zwilżyć powierzchnię wałka wodą, aby masa nie przylegała nadmiernie do poliuretanu. Prowadzenie narzędzia powinno być płynne, z jednakową prędkością na całej powierzchni.

Czyszczenie należy przeprowadzić natychmiast po zakończeniu pracy, zanim masa tynkarska nie zwiąże. Wałek płucze się pod bieżącą wodą, usuwając resztki materiału z zagłębień wzoru. Można użyć miękkiej szczotki do dokładnego oczyszczenia struktury. Po umyciu wałek pozostawia się do wyschnięcia w pozycji poziomej.

Technika pracy

Podczas wytłaczania wzoru wałek powinien zachodzić na poprzedni pas o około 1-2 cm, aby uniknąć widocznych łączeń. Przy krawędziach ścian i narożnikach można dokończyć wzór przy użyciu małych pędzli lub gąbek strukturalnych. Czas pracy zależy od szybkości wiązania użytego tynku – zwykle wynosi 15-30 minut na jedną partię.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć: tynki strukturalne akrylowe lub silikonowe, pacy tynkarskie ze stali nierdzewnej do nakładania masy, wiadra malarskie, gąbki strukturalne do detali oraz listwy maskujące do zabezpieczenia krawędzi.

...