

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-wyciskania-wzorow-w-tyнку-yt-51962-yato-p-26331.html>



WAŁEK DO WYCISKANIA WZORÓW W TYNKU YT-51962 YATO

Cena brutto	41,26 zł
Cena netto	33,54 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-51962
Kod producenta	YT-51962
Kod EAN	5906083071638
Producent	YATO

Opis produktu

Wałek do wyciskania wzorów w tynku YT-51962 YATO

Wałek strukturalny do tworzenia trójwymiarowych wzorów w świeżym tynku dekoracyjnym. Narzędzie przeznaczone do nakładania faktury imitującej cegłę na powierzchnie ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymiary robocze 230 x 70 mm

Materiał wałka Poliuretan

Typ wzoru Imitacja cegły

Model YT-51962

Charakterystyka wałka strukturalnego YATO

Konstrukcja z poliuretanu

Materiał zapewnia odporność na ścieranie podczas pracy z masami tynkarskimi. Poliuretan zachowuje elastyczność, co pozwala na równomierne przenoszenie wzoru na podłoże, a jednocześnie umożliwia czyszczenie narzędzia wodą po zakończeniu pracy.

Wymiary robocze 230 x 70 mm

Średnica wałka 70 mm określa głębokość i skalę tworzonego wzoru. Długość robocza 230 mm wpływa na szerokość jednorazowego przejścia, co ma znaczenie przy planowaniu rytmu pracy na większych powierzchniach.

Wzór imitujący cegłę

Wypukły relief na powierzchni wałka odwzorowuje układ cegieł wraz z fugami. Wzór przenosi się na tynk przez wyciskanie, tworząc trójwymiarową fakturę. Efekt końcowy zależy od grubości warstwy tynku i siły docisku podczas aplikacji.

Technika wyciskania wzoru

Wałek pracuje przez dociskanie do świeżego, niezwiązanego tynku. Metoda wymaga odpowiedniego czasu aplikacji – masa musi być na tyle plastyczna, by przyjąć wzór, ale wystarczająco zagęszczona, by relief się utrzymał po przejściu narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-51962
Wymiary wałka	230 x 70 mm (długość x średnica)
Materiał powierzchni roboczej	Poliuretan
Typ wzoru	Imitacja cegły (relief wypukły)
Zastosowanie	Tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne
Metoda pracy	Wyciskanie wzoru w świeżym tynku

Zastosowanie wałka strukturalnego

- Tworzenie faktur na tynkach dekoracyjnych wewnętrznych w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wykończenie ścian zewnętrznych budynków z użyciem tynków strukturalnych
- Renowacja powierzchni ścian poprzez nałożenie nowej warstwy z teksturą
- Dekorowanie fragmentów ścian w stylu industrialnym lub loftowym
- Wykańczanie powierzchni w lokalach gastronomicznych i handlowych
- Tworzenie akcentów dekoracyjnych na kominkach, słupach, wnękach
- Prace wykończeniowe w budownictwie jednorodzinny i wielorodzinny

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem wałek należy zwilżyć wodą, co ułatwia ślizganie się po tynku i zapobiega przywieraniu masy do powierzchni poliuretanu. Tynk powinien być nałożony równomierną warstwą o grubości dostosowanej do głębokości wzoru.

Technika aplikacji wzoru

Wałek prowadzi się po ścianie ruchem jednostajnym, zachowując stały docisk. Kolejne przejścia należy wykonywać z zachowaniem ciągłości wzoru, unikając przerw i podwójnych nałożeń. Prędkość ruchu wpływa na wyrazistość relifu.

Czyszczenie narzędzia

Bezpośrednio po zakończeniu pracy wałek wymaga dokładnego oczyszczenia wodą z pozostałości tynku. Materiał poliuretanowy można myć szczotką pod bieżącą wodą. Wyszuszony wałek należy przechowywać w pozycji poziomej, zabezpieczony przed odkształceniem.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z tynkami dekoracyjnymi przydatne są: paca ze stali nierdzewnej do nakładania masy, mieszadło do przygotowania tynku, gąbka do wygładzania detali, poziomnica do kontroli pionu oraz folia malarska do zabezpieczenia sąsiednich powierzchni.