

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-wyciskania-wzorow-w-tyнку-yt-51962-yato-p-26331.html>



## WAŁEK DO WYCISKANIA WZORÓW W TYNKU YT-51962 YATO

Cena brutto	<b>41,26 zł</b>
Cena netto	<b>33,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-51962</b>
Kod producenta	<b>YT-51962</b>
Kod EAN	<b>5906083071638</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Wałek do wyciskania wzorów w tynku YT-51962 YATO

Wałek strukturalny do tworzenia trójwymiarowych wzorów w świeżym tynku dekoracyjnym. Narzędzie przeznaczone do nakładania faktury imitującej cegłę na powierzchnie ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymiary robocze 230 x 70 mm

Materiał wałka Poliuretan

Typ wzoru Imitacja cegły

Model YT-51962

#### Charakterystyka wałka strukturalnego YATO

##### Konstrukcja z poliuretanu

Materiał zapewnia odporność na ścieranie podczas pracy z masami tynkarskimi. Poliuretan zachowuje elastyczność, co pozwala na równomierne przenoszenie wzoru na podłoże, a jednocześnie umożliwia czyszczenie narzędzia wodą po zakończeniu pracy.

### Wymiary robocze 230 x 70 mm

Średnica wałka 70 mm określa głębokość i skalę tworzonego wzoru. Długość robocza 230 mm wpływa na szerokość jednorazowego przejścia, co ma znaczenie przy planowaniu rytmu pracy na większych powierzchniach.

### Wzór imitujący cegłę

Wypukły relief na powierzchni wałka odwzorowuje układ cegieł wraz z fugami. Wzór przenosi się na tynk przez wyciskanie, tworząc trójwymiarową fakturę. Efekt końcowy zależy od grubości warstwy tynku i siły docisku podczas aplikacji.

### Technika wyciskania wzoru

Wałek pracuje przez dociskanie do świeżego, niezwiązanego tynku. Metoda wymaga odpowiedniego czasu aplikacji – masa musi być na tyle plastyczna, by przyjąć wzór, ale wystarczająco zagęszczona, by relief się utrzymał po przejściu narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-51962
Wymiary wałka	230 x 70 mm (długość x średnica)
Materiał powierzchni roboczej	Poliuretan
Typ wzoru	Imitacja cegły (relief wypukły)
Zastosowanie	Tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne
Metoda pracy	Wyciskanie wzoru w świeżym tynku

## Zastosowanie wałka strukturalnego

- Tworzenie faktur na tynkach dekoracyjnych wewnętrznych w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wykończenie ścian zewnętrznych budynków z użyciem tynków strukturalnych
- Renowacja powierzchni ścian poprzez nałożenie nowej warstwy z teksturą
- Dekorowanie fragmentów ścian w stylu industrialnym lub loftowym
- Wykańczanie powierzchni w lokalach gastronomicznych i handlowych
- Tworzenie akcentów dekoracyjnych na kominkach, słupach, wnękach
- Prace wykończeniowe w budownictwie jednorodzinny i wielorodzinny

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem wałek należy zwilżyć wodą, co ułatwia ślizganie się po tynku i zapobiega przywieraniu masy do powierzchni poliuretanu. Tynk powinien być nałożony równomierną warstwą o grubości dostosowanej do głębokości wzoru.

### **Technika aplikacji wzoru**

Wałek prowadzi się po ścianie ruchem jednostajnym, zachowując stały docisk. Kolejne przejścia należy wykonywać z zachowaniem ciągłości wzoru, unikając przerw i podwójnych nałożeń. Prędkość ruchu wpływa na wyrazistość relifu.

### **Czyszczenie narzędzia**

Bezpośrednio po zakończeniu pracy wałek wymaga dokładnego oczyszczenia wodą z pozostałości tynku. Materiał poliuretanowy można myć szczotką pod bieżącą wodą. Wyszuszony wałek należy przechowywać w pozycji poziomej, zabezpieczony przed odkształceniem.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej pracy z tynkami dekoracyjnymi przydatne są: paca ze stali nierdzewnej do nakładania masy, mieszadło do przygotowania tynku, gąbka do wygładzania detali, poziomnica do kontroli pionu oraz folia malarska do zabezpieczenia sąsiednich powierzchni.