

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-wyciskania-wzorow-w-tyнку-yt-51963-yato-p-26324.html>

## WAŁEK DO WYCISKANIA WZORÓW W TYNKU YT-51963 YATO

Cena brutto	<b>40,70 zł</b>
Cena netto	<b>33,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-51963</b>
Kod producenta	<b>YT-51963</b>
Kod EAN	<b>5906083071645</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Wałek do Wyciskania Wzorów w Tynku YT-51963 YATO

Wałek strukturalny do tynków dekoracyjnych, umożliwiający wytłaczanie wzorów imitujących cegłę, płytki ceramiczne lub kamień. Narzędzie przeznaczone do samodzielnego wykonywania dekoracyjnych powierzchni ściennych w tynkach strukturalnych.

Wymiary robocze 180 x 70 mm

Materiał wałka Poliuretan

Model YT-51963

Producent YATO

### Charakterystyka wałka strukturalnego

#### Materiał poliuretanowy

Poliuretan zapewnia elastyczność niezbędną do precyzyjnego odwzorowywania wzoru oraz odporność na ścieranie podczas pracy z tynkami zawierającymi frakcje mineralne. Materiał nie wchłania wody z tynku, co zapobiega odkształceniom wałka w trakcie użytkowania.

### Wymiary 180 x 70 mm

Szerokość 180 mm pozwala na pokrycie większej powierzchni w jednym przejściu, skracając czas pracy. Średnica 70 mm zapewnia odpowiednią masę wałka do równomiernego docisku bez nadmiernego wysiłku operatora.

### Głęboki relief wzoru

Wytłoczony wzór na powierzchni wałka tworzy wyraźne zagłębienia w tynku, imitujące naturalne tekstury. Głębokość reliefu decyduje o widoczności efektu dekoracyjnego po wyschnięciu i ewentualnym malowaniu powierzchni.

### Możliwość wielokrotnego użycia

Poliuretan zachowuje kształt wzoru po czyszczeniu, co umożliwia stosowanie wałka na kolejnych powierzchniach. Po zakończeniu pracy wystarczy usunąć resztki tynku wodą przed jego związaniem.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-51963
Producent	YATO
Długość wałka	180 mm
Średnica wałka	70 mm
Materiał powierzchni roboczej	Poliuretan
Typ wzoru	Imitacja cegły, płytek, kamienia
Przeznaczenie	Tynki dekoracyjne strukturalne

## Zastosowanie wałka strukturalnego

- Nakładanie wzorów dekoracyjnych na świeżo nałożone tynki strukturalne wewnątrz budynków
- Tworzenie powierzchni imitujących mur ceglany na ścianach w stylu industrialnym lub loftowym
- Wytłaczanie wzorów przypominających kamień naturalny w przedpokojach i korytarzach
- Dekorowanie ścian efektem płytek ceramicznych bez konieczności ich układania
- Wykonywanie akcentów dekoracyjnych na fragmentach ścian w salach i sypialniach
- Renowacja i odświeżanie starszych powierzchni tynkowanych poprzez nadanie im nowej faktury
- Prace wykończeniowe przy niewielkich powierzchniach w łazienkach i kuchniach

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie powierzchni**

Przed użyciem wałka należy nałożyć tynk strukturalny równomierną warstwą o grubości zalecanej przez producenta masy tynkarskiej. Powierzchnia powinna być świeża, ale na tyle związana, by wzór się nie rozmywał. Czas ten zazwyczaj wynosi 5-15 minut od nałożenia tynku, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.

## **Technika wytłaczania wzoru**

Wałek należy prowadzić po powierzchni tynku ze stałym, umiarkowanym dociskiem. Dla zachowania ciągłości wzoru kolejne przejścia powinny lekko zachodzić na siebie. Przed rozpoczęciem pracy warto wykonać próbę na niewielkim fragmencie lub desce, by ocenić odpowiedni docisk i tempo pracy.

## **Czyszczenie po użyciu**

Bezpośrednio po zakończeniu pracy wałek należy dokładnie oczyścić wodą, usuwając wszystkie resztki tynku z zagłębień wzoru. Tynki na bazie gipsu lub cementu po związaniu są trudne do usunięcia. Wałek należy suszyć w pozycji poziomej, aby uniknąć deformacji poliuretanu.

## **Przechowywanie**

Wałek należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Poliuretan może ulegać stwardnieniu pod wpływem UV i wysokich temperatur, co skraca żywotność narzędzia.

## **Produkty powiązane**

Do pracy z wałkiem strukturalnym przydatne są: paca ze stali nierdzewnej do nakładania tynku, mieszadło do przygotowania masy tynkarskiej, pojemniki na tynk oraz folie ochronne do zabezpieczenia podłóg i elementów wykończenia. Po wyschnięciu wzoru można zastosować farby akrylowe lub silikonowe do podkreślenia faktury.

...