

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-wyciskania-wzorow-w-tyнку-yt-51964-yato-p-26325.html>

WAŁEK DO WYCISKANIA WZORÓW W TYNKU YT-51964 YATO

Cena brutto	37,05 zł
Cena netto	30,12 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-51964
Kod producenta	YT-51964
Kod EAN	5906083071652
Producent	YATO

Opis produktu

Wałek do Wyciskania Wzorów w Tynku YT-51964 YATO

Wałek strukturalny z poliuretanu przeznaczony do tworzenia dekoracyjnych faktur imitujących cegłę lub kamień na świeżo nałożonym tynku. Narzędzie do profesjonalnego wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymiary robocze 180 x 70 mm

Materiał wałka Poliuretan

Wzór Cegła/kamień

Producent YATO

Charakterystyka wałka strukturalnego

Konstrukcja z poliuretanu

Materiał wałka to poliuretan — elastyczny tworzywo odporne na ścieranie i deformacje. Zachowuje kształt wzoru podczas wielokrotnego użycia, nie chłonie wody z tynku, co zapewnia równomierne wyciskanie faktury przez cały czas pracy. Łatwy w czyszczeniu po zakończeniu aplikacji.

Wzór imitujący kamień naturalny

Wypukły relief na powierzchni wałka odwzorowuje nieregularną strukturę kamienia lub cegły. Po przejściu po świeżym tynku dekoracyjnym powstaje trójwymiarowa faktura z widocznymi fugami i blokami, nadająca ścianom efekt surowego, naturalnego wykończenia bez konieczności układania rzeczywistych elementów.

Wymiary robocze 180 x 70 mm

Szerokość wałka 180 mm pozwala pokryć powierzchnię ściany w rozsądnym tempie — jeden przejazd obejmuje pas szeroki na prawie dwie szerokości dłoni. Średnica 70 mm zapewnia stabilne toczenie i równomierne dociskanie wzoru. Rozmiar odpowiedni do pracy na powierzchniach od kilku do kilkudziesięciu metrów kwadratowych.

Technika użycia

Wałek nakłada się na świeżo nałożony tynk dekoracyjny o grubości 3-5 mm. Prowadzi się go po powierzchni z równomiernym dociskiem, tworząc ciągły wzór. Ważne jest zachowanie stałego kierunku i siły nacisku, aby uniknąć nierównomierności faktury. Po wyschnięciu tynku wzór można dodatkowo podkreślić technikami malarskimi.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-51964
Producent	YATO
Wymiary wałka	180 x 70 mm
Materiał powierzchni roboczej	Poliuretan
Typ wzoru	Imitacja cegły/kamienia naturalnego
Przeznaczenie	Tynki dekoracyjne strukturalne
Zastosowanie	Ściany wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie w pracach wykończeniowych

- Tworzenie dekoracyjnych tynków strukturalnych w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wykończenie ścian w restauracjach i lokalach w stylu rustykalnym lub industrialnym
- Renowacja elewacji zewnętrznych z efektem kamienia lub cegły
- Dekoracja ścian w przedsiionkach, korytarzach i przestrzeniach użytkowych
- Projekty aranżacji wnętrz z akcentem na naturalne materiały
- Prace wykończeniowe w nowych budynkach i podczas remontów
- Tworzenie faktur na ścianach działowych i dekoracyjnych
- Zastosowanie w scenografiach i przestrzeniach komercyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed użyciem wałka należy nałożyć tynk dekoracyjny równomierną warstwą o grubości dostosowanej do głębokości wzoru — zwykle 3-5 mm. Tynk powinien być świeży, plastyczny, ale nie spływający. Zbyt sucha masa nie przyjmie wzoru, zbyt mokra rozleje się po przejściu wałka.

Technika pracy

Wałek prowadzi się ruchem jednostajnym, zachowując stały docisk i kierunek. Należy unikać zatrzymywania w trakcie przejazdu oraz cofania wałka — powoduje to podwójne odbicie wzoru. Kolejne pasy powinny lekko zachodzić na siebie, aby nie pozostawiać przerw w fakturze. Wałek co jakiś czas należy lekko zwilżyć wodą, aby tynk nie przywierał do poliuretanu.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy wałek należy dokładnie umyć w czystej wodzie, usuwając resztki tynku z zagłębień wzoru. Poliuretan nie wymaga specjalnych środków czyszczących — wystarczy woda i szczotka o miękkim włosiu. Po umyciu wałek należy osuszyć i przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed deformacją.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac z tynkami strukturalnymi przydatne są: paca ze stali nierdzewnej do nakładania masy tynkarskiej, gładzie do wyrównywania powierzchni przed aplikacją wzoru, kuwety malarskie do zwilżania wałka, folie malarskie do zabezpieczania podłóg oraz pigmenty do barwienia tynków dekoracyjnych.