

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-dociskowy-do-tapet-5cm-120-p-48359.html>



Wałek dociskowy do tapet 5cm (120)

Cena brutto	4,69 zł
Cena netto	3,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66316
Kod producenta	G66316
Kod EAN	5901477189630
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek dociskowy do tapet 5cm – model G66316

Narzędzie do precyzyjnego dociskania tapet do podłoża, wyposażone w miękką piankową rolkę i ergonomiczną rączkę z polipropylenu. Szerokość robocza 50 mm zapewnia efektywne wyrównywanie powierzchni przy tapetowaniu.

Szerokość robocza 50 mm

Grubość wałka 37 mm (rdzeń 24 mm + pianka 13 mm)

Materiał rączki Polipropylen (PP)

Pokrycie rolki Miękka pianka

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja wielowarstwowa

Wałek składa się z rdzenia o średnicy 24 mm pokrytego warstwą pianki o grubości 13 mm. Taka budowa zapewnia odpowiednią elastyczność przy dociskaniu oraz równomierne rozłożenie nacisku na całej szerokości tapety, co eliminuje ryzyko powstania zagnieceń.

Ergonomiczna rączka z polipropylenu

Materiał PP charakteryzuje się odpornością na wilgoć i kleju tapetowego, a jego tekstura zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni podczas pracy. Rączka zapewnia pewny chwyt nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Miękka piankowa rolka

Warstwa pianki o grubości 13 mm amortyzuje nacisk, co chroni delikatne powierzchnie tapet przed uszkodzeniem. Materiał nie pozostawia śladów i równomiernie rozprowadza siłę docisku, eliminując pęcherzyki powietrza.

Otwór do zawieszania

Średnica otworu 8 mm umożliwi zawieszenie wałka na standardowym haczyku lub gwoździu, co ułatwia przechowywanie narzędzia i zapewnia szybki dostęp podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	G66316
Szerokość robocza	50 mm (5 cm)
Całkowita grubość wałka	37 mm
Średnica rdzenia	24 mm
Grubość warstwy pianki	13 mm
Materiał rączki	Polipropylen (PP)
Pokrycie rolki	Miękka pianka
Średnica otworu do zawieszania	8 mm

Zastosowanie

- Dociskanie tapet papierowych do ściany po nałożeniu kleju
- Wyrównywanie tapet flizelinowych i winylowych
- Usuwanie pęcherzyków powietrza spod świeżo naklejonych tapet
- Dociskanie krawędzi i połączeń między pasami tapety
- Praca z fototapetami wymagającymi delikatnego traktowania
- Wygładzanie tapet strukturalnych bez ryzyka uszkodzenia faktury
- Dociskanie tapet w trudno dostępnych miejscach przy listewach i krawędziach

Użytkowanie i konserwacja

Technika dociskania

Wałek należy prowadzić od środka pasa tapety w kierunku krawędzi, wykonując ruchy od góry do dołu. Umożliwia to efektywne

usuwanie powietrza i nadmiaru kleju. Nacisk powinien być równomierny – warstwa pianki sama dostosuje się do powierzchni.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy wałek należy oczyścić z resztek kleju za pomocą ciepłej wody. Piankową rolkę można delikatnie przemyć pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej. Nie należy używać środków chemicznych, które mogą uszkodzić piankę.

Przechowywanie

Narzędzie przechowuje się w suchym miejscu, zawieszając za pomocą otworu w ręczce. Taka forma przechowywania zapobiega odkształceniu warstwy piankowej i zapewnia gotowość do ponownego użycia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac tapeciarskich warto rozważyć także: nóż do tapet z wymiennymi ostrzami, szczotkę do wygładzania o szerokości 25-30 cm, pędzel lub wałek do nakładania kleju oraz poziomica laserowa do wyznaczania pionu pierwszego pasa.