

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-flock-10cm-30mm-fi-6mm-g66295-geko-p-44179.html>

Wałek malarski flock 10cm 30mm fi-6mm G66295 GEKO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 4,29 zł |
| Cena netto | 3,49 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G66295 |
| Kod producenta | G66295 |
| Kod EAN | 5901477176180 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Wałek malarski flock 10cm 30mm fi-6mm GEKO G66295

Wałek malarski z gąbki flokowanej nylonowym włosiem przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb akrylowych i bejc. Technologia flokowania eliminuje powstawanie pęcherzyków powietrza, zapewniając gładkie wykończenie powierzchni.

Szerokość robocza 100 mm

Średnica wałka 30 mm

Średnica otworu 5,8 mm

Rodzaj pokrycia Flock nylonowy

Charakterystyka techniczna

Technologia flokowania

Gąbka pokryta krótkimi włóknami nylonowymi naniesionymi elektrostatycznie. Ustawione prostopadle włókna zapobiegają wciąganiu powietrza do farby, eliminując powstawanie pęcherzyków i smugi na powierzchni.

Uniwersalność podłoży

Konstrukcja gąbkowa z flokowaną powierzchnią umożliwia pracę zarówno na gładkich ścianach i drewnie, jak i na chropowatych tynkach. Elastyczny rdzeń dostosowuje się do nierówności podłoża.

Kompatybilność z uchwytami

Otwór montażowy o średnicy 5,8 mm pasuje do standardowych uchwytów malarskich z trzpieniem 6 mm. Sprawdź średnicę trzpienia przed zakupem - wałek nie współpracuje z uchwytami teleskopowymi o grubszych trzpieniach.

Kompaktowe wymiary

Szerokość 10 cm sprawdza się przy malowaniu mniejszych powierzchni, obszarów wokół listew, za grzejnikami i w trudno dostępnych miejscach, gdzie szersze wałki są nieporęczne.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Model | G66295 |
| Producent | GEKO |
| Materiał rdzenia | Gąbka |
| Materiał pokrycia | Włókno nylonowe (flock) |
| Szerokość robocza | 100 mm |
| Średnica wałka | 30 mm |
| Średnica otworu montażowego | 5,8 mm |
| Typ farb | Akrylowe, bejce |
| Rodzaj powierzchni | Gładkie i chropowate |
| Wykończenie | Gładkie, bez pęcherzyków |

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi w małych pomieszczeniach
- Nakładanie bejc na drewniane elementy, meble, boazerie
- Prace wykończeniowe wokół listew przypodłogowych i sufitowych
- Malowanie powierzchni za grzejnikami i w trudno dostępnych miejscach
- Odnawianie mebli i drobnych elementów wyposażenia
- Prace na gładkich płytach MDF, sklejce, płytach gipsowych
- Nakładanie farb na chropowate tynki strukturalne
- Precyzyjne malowanie wąskich pasów i detali architektonicznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem zwilż wałek wodą i wyciśnij nadmiar. Wilgotna gąbka lepiej pobiera farbę. Zamocuj wałek na uchwycie z trzpieniem 6 mm, upewniając się, że połączenie jest stabilne.

Technika malowania

Nakładaj farbę równomiernie, unikając nadmiernego nasycenia wałka. Flokowana powierzchnia wymaga mniejszej ilości farby niż tradycyjne wałki włosowe. Maluj ruchami krzyżowymi dla uzyskania równomiernej warstwy.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy natychmiast wypłucz wałek w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu. Gąbkę flokowaną trudniej oczyścić niż wałki włosowe, dlatego nie pozostawiaj zaschnięcia farby. Wyciśnij nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia w pozycji poziomej.

Trwałość

Wałki flokowane są produktem zużywalnym. Po kilku użyciach włókna nylonowe mogą się częściowo wytrzeć, co zmniejsza skuteczność nakładania farby. Wymień wałek, gdy zauważysz nierówności w rozkładzie farby lub widoczne uszkodzenia pokrycia.

Produkty powiązane

Do pracy z wałkiem potrzebny jest uchwyt malarski z trzpieniem 6 mm. Rozważ zakup kuwety malarskiej o szerokości min. 15 cm oraz folii ochronnych. Do większych powierzchni sprawdzą się wałki o szerokości 18 cm lub 25 cm z takim samym typem pokrycia flokowanego.