

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-flock-15cm-30mm-fi-6mm-g66297-geko-p-44180.html>

## Wałek malarski flock 15cm 30mm fi-6mm G66297 GEKO

Cena brutto	<b>5,23 zł</b>
Cena netto	<b>4,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66297</b>
Kod producenta	<b>G66297</b>
Kod EAN	<b>5901477176197</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wałek malarski flock 15cm 30mm fi-6mm GEKO G66297

Wałek malarski z gąbki flockowanej nylonowym włosiem, zaprojektowany do pracy z farbami akrylowymi i bejcami. Technologia flockowania eliminuje powstawanie pęcherzyków powietrza, zapewniając gładkie wykończenie na różnych typach powierzchni.

Szerokość robocza 150 mm

Średnica wałka 30 mm

Średnica otworu 6 mm (5,8 mm)

Materiał pokrycia Gąbka flockowana nylonowa

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja flockowana

Gąbka pokryta krótkim włosiem nylonowym w technologii flockowania. Włókna naniesione elektrostatycznie stoją prostopadle do powierzchni, co eliminuje zatrzymywanie powietrza podczas nakładania farby i zapobiega tworzeniu pęcherzyków.

### Uniwersalność powierzchni

Średnica 30 mm i elastyczna gąbka pozwalają na pracę zarówno na gładkich powierzchniach (płyty gipsowe, szpachla), jak i na chropowatych podłożach (tynk strukturalny, beton). Wałek dostosowuje się do nierówności bez utraty kontaktu z powierzchnią.

### Kompatybilność z uchwytem

Otwór montażowy o średnicy 6 mm (dokładnie 5,8 mm) pasuje do standardowych uchwytów teleskopowych i rękojeści z gwintem 6 mm. Przed zakupem warto zweryfikować średnicę trzpienia w posiadanym uchwycie.

### Przeznaczenie materiałowe

Zaprojektowany do farb akrylowych i bejc na bazie wodnej. Struktura gąbki i nylonowe włosie zapewniają równomierne rozprowadzenie produktu bez pozostawiania smug czy nadmiaru materiału.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G66297
Szerokość robocza	150 mm (15 cm)
Średnica wałka	30 mm
Średnica otworu montażowego	6 mm (5,8 mm)
Materiał rdzenia	Gąbka
Pokrycie	Włosie nylonowe (flock)
Przeznaczenie	Farby akrylowe, bejce wodne
Typ powierzchni	Gładkie i chropowate
Wykończenie	Gładkie, bez pęcherzyków

## Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi
- Nakładanie bejc wodnych na drewno
- Prace wykończeniowe na płytach gipsowo-kartonowych
- Malowanie powierzchni po szpachlowaniu
- Renowacja mebli farbami akrylowymi
- Nakładanie farb na tynki strukturalne
- Prace na powierzchniach betonowych
- Drobne prace malarskie w pomieszczeniach mieszkalnych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem wałek należy lekko zwilżyć wodą i wyżyć, aby usunąć luźne włókna i poprawić chłonność. Zamontować na uchwycie o średnicy trzpienia 6 mm, upewniając się, że połączenie jest stabilne.

### Technika malowania

Wałek należy zanurzać w farbie do około 1/3 wysokości i odwałkować nadmiar na kratce malarskiej lub tacce. Nakładać farbę ruchami pionowymi i poziomymi w układzie krzyżowym, bez nadmiernego docisku. Technologia flock pozwala na cienkie, równomierne warstwy.

### Czyszczenie

Bezpośrednio po zakończeniu pracy wałek należy dokładnie wypłukać w ciepłej wodzie, usuwając całą farbę z gąbki i włókien nylonowych. Można używać łagodnego detergentu. Pozostawienie farby do wyschnięcia skutkuje utratą elastyczności i koniecznością wymiany wałka.

### Produkty powiązane

Do pracy z wałkiem potrzebny jest uchwyt malarski z trzpieniem 6 mm (standardowy lub teleskopowy), tacka malarska z kratką odwałkującą oraz pędzel do malowania narożników i krawędzi. Do zabezpieczenia powierzchni przydatna będzie folia malarska i taśma maskująca.