

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-flock-15cm-30mm-fi-6mm-g66297-geko-p-44180.html>

Wałek malarski flock 15cm 30mm fi-6mm G66297 GEKO

Cena brutto	4,30 zł
Cena netto	3,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66297
Kod producenta	G66297
Kod EAN	5901477176197
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek malarski flock 15cm 30mm fi-6mm GEKO G66297

Wałek malarski z gąbki flockowanej nylonowym włosiem, zaprojektowany do pracy z farbami akrylowymi i bejcami. Technologia flockowania eliminuje powstawanie pęcherzyków powietrza, zapewniając gładkie wykończenie na różnych typach powierzchni.

Szerokość robocza 150 mm

Średnica wałka 30 mm

Średnica otworu 6 mm (5,8 mm)

Materiał pokrycia Gąbka flockowana nylonowa

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja flockowana

Gąbka pokryta krótkim włosiem nylonowym w technologii flockowania. Włókna naniesione elektrostatycznie stoją prostopadle do powierzchni, co eliminuje zatrzymywanie powietrza podczas nakładania farby i zapobiega tworzeniu pęcherzyków.

Uniwersalność powierzchni

Średnica 30 mm i elastyczna gąbka pozwalają na pracę zarówno na gładkich powierzchniach (płyty gipsowe, szpachla), jak i na chropowatych podłożach (tynk strukturalny, beton). Wałek dostosowuje się do nierówności bez utraty kontaktu z powierzchnią.

Kompatybilność z uchwytem

Otwór montażowy o średnicy 6 mm (dokładnie 5,8 mm) pasuje do standardowych uchwytów teleskopowych i rękojeści z gwintem 6 mm. Przed zakupem warto zweryfikować średnicę trzpienia w posiadanym uchwycie.

Przeznaczenie materiałowe

Zaprojektowany do farb akrylowych i bejc na bazie wodnej. Struktura gąbki i nylonowe włosie zapewniają równomierne rozprowadzenie produktu bez pozostawiania smug czy nadmiaru materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G66297
Szerokość robocza	150 mm (15 cm)
Średnica wałka	30 mm
Średnica otworu montażowego	6 mm (5,8 mm)
Materiał rdzenia	Gąbka
Pokrycie	Włosie nylonowe (flock)
Przeznaczenie	Farby akrylowe, bejce wodne
Typ powierzchni	Gładkie i chropowate
Wykończenie	Gładkie, bez pęcherzyków

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi
- Nakładanie bejc wodnych na drewno
- Prace wykończeniowe na płytach gipsowo-kartonowych
- Malowanie powierzchni po szpachlowaniu
- Renowacja mebli farbami akrylowymi
- Nakładanie farb na tynki strukturalne
- Prace na powierzchniach betonowych
- Drobne prace malarskie w pomieszczeniach mieszkalnych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem wałek należy lekko zwilżyć wodą i wyżyć, aby usunąć luźne włókna i poprawić chłonność. Zamontować na uchwycie o średnicy trzpienia 6 mm, upewniając się, że połączenie jest stabilne.

Technika malowania

Wałek należy zanurzać w farbie do około 1/3 wysokości i odwałkować nadmiar na kratce malarskiej lub tacce. Nakładać farbę ruchami pionowymi i poziomymi w układzie krzyżowym, bez nadmiernego docisku. Technologia flock pozwala na cienkie, równomierne warstwy.

Czyszczenie

Bezpośrednio po zakończeniu pracy wałek należy dokładnie wypłukać w ciepłej wodzie, usuwając całą farbę z gąbki i włókien nylonowych. Można używać łagodnego detergentu. Pozostawienie farby do wyschnięcia skutkuje utratą elastyczności i koniecznością wymiany wałka.

Produkty powiązane

Do pracy z wałkiem potrzebny jest uchwyt malarski z trzpieniem 6 mm (standardowy lub teleskopowy), tacka malarska z kratką odwałkującą oraz pędzel do malowania narożników i krawędzi. Do zabezpieczenia powierzchni przydatna będzie folia malarska i taśma maskująca.