

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-flock-5cm-30mm-fi-6mm-g66291-geko-p-44177.html>

Wałek malarski flock 5cm 30mm fi-6mm G66291 GEKO

Cena brutto	3,69 zł
Cena netto	3,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66291
Kod producenta	G66291
Kod EAN	5901477176166
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek malarski flock 5cm 30mm fi-6mm GEKO G66291

Kompaktowy wałek flokowany z gąbki pokrytej nylonowym włosiem, przeznaczony do precyzyjnych prac malarskich na małych powierzchniach. Technologia flokowania zapobiega tworzeniu pęcherzyków powietrza podczas nakładania farb akrylowych i bejc.

Szerokość robocza 50 mm

Średnica wałka 30 mm

Średnica otworu 5,8 mm

Materiał Gąbka + nylon

Charakterystyka techniczna

Technologia flokowania

Powierzchnia gąbki pokryta krótkimi włóknami nylonowymi. Flokowanie eliminuje powstawanie pęcherzyków powietrza w świeżej warstwie farby, zapewniając gładkie wykończenie bez konieczności dodatkowego szlifowania.

Kompaktowe wymiary

Szerokość robocza 50 mm i średnica 30 mm sprawiają, że wałek nadaje się do prac wymagających precyzji – malowania listew, ram okiennych, mebli czy trudno dostępnych miejsc, gdzie standardowe wałki są zbyt duże.

Uniwersalna kompatybilność

Średnica otworu 5,8 mm pasuje do większości standardowych uchwytów malarskich dostępnych na rynku. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę trzpienia uchwytu – powinna wynosić około 6 mm.

Konstrukcja gąbkowa

Rdzeń z wytrzymałej gąbki zapewnia odpowiednią absorpcję farby i równomierne jej oddawanie podczas malowania. Struktura działa na powierzchniach gładkich i lekko chropowatych bez pozostawiania smug.

Specyfikacja techniczna

Model	G66291
Producent	GEKO
Szerokość robocza	50 mm
Średnica wałka	30 mm
Średnica otworu montażowego	5,8 mm
Materiał rdzenia	Gąbka
Materiał pokrycia	Włókno nylonowe (flock)
Przeznaczenie	Farby akrylowe, bejce
Typ powierzchni	Gładkie i chropowate
Wykończenie	Gładkie, bez pęcherzyków

Zastosowanie

- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych
- Nakładanie farby na ramy okienne i drzwiowe
- Bejcowanie małych elementów drewnianych
- Malowanie mebli i frontów szafek
- Prace renowacyjne przy meblach tapicerowanych
- Nakładanie farby w trudno dostępnych narożnikach
- Malowanie rur, grzejników i innych wąskich elementów
- Prace dekoracyjne wymagające precyzji

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem lekko zwilż wałek wodą i odciśnij nadmiar. Gąbka lepiej przyjmie farbę, a nylonowe włókna będą bardziej elastyczne. Zamocuj wałek na uchwycie o średnicy trzpienia około 6 mm.

Technika malowania

Nasącz wałek farbą, ale nie przesycaj – nadmiar powoduje kapanie i nierówności. Maluj ruchami równoległymi z lekkim dociskiem. Technologia flokowania automatycznie redukuje pęcherzyki, ale unikaj zbyt szybkich ruchów, które mogą wprowadzać powietrze do farby.

Czyszczenie

Zaraz po zakończeniu pracy wypłucz wałek w ciepłej wodzie (farby akrylowe) lub odpowiednim rozpuszczalniku (bejce olejne). Wyciśnij gąbkę kilkakrotnie, aż woda będzie czysta. Wysusz w pozycji poziomej – pionowe suszenie może odkształcić rdzeń.

Produkty powiązane

Do kompletu: uchwyt malarski z trzpieniem 6 mm, kuweta malarska 15 cm, taśma malarska do zabezpieczania krawędzi, farby akrylowe lub bejce wodne zgodne z przeznaczeniem wałka.