

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-flock-7cm-30mm-fi-6mm-g66293-geko-p-44178.html>

Wałek malarski flock 7cm 30mm fi-6mm G66293 GEKO

Cena brutto	3,23 zł
Cena netto	2,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66293
Kod producenta	G66293
Kod EAN	5901477176173
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek malarski flock 7cm 30mm fi-6mm GEKO G66293

Kompaktowy wałek malarski z pokryciem flock przeznaczony do precyzyjnych prac wykończeniowych farbami akrylowymi i bejcami. Konstrukcja gąbkowa z nylonowym włosiem eliminuje powstawanie pęcherzyków powietrza na malowanej powierzchni.

Szerokość robocza 70 mm

Średnica wałka 30 mm

Średnica otworu 5,8 mm

Typ pokrycia Flock nylonowy

Charakterystyka techniczna

Pokrycie flock

Technologia flockowania polega na pokryciu gąbki krótkimi włóknami nylonowymi ułożonymi prostopadle do powierzchni. Zapobiega to zatrzymywaniu pęcherzyków powietrza podczas nakładania farby, eliminując defekty wykończenia widoczne jako "bąble" na wysuszonej powierzchni.

Kompaktowe wymiary

Szerokość robocza 70 mm i średnica 30 mm sprawiają, że wałek nadaje się do prac w trudno dostępnych miejscach, wąskich przestrzeniach oraz przy malowaniu detali. Kompaktowa konstrukcja ułatwia kontrolę podczas nakładania farby na małych powierzchniach.

Uniwersalna kompatybilność

Otwór montażowy o średnicy 5,8 mm jest standardem w narzędziach malarskich. Wałek współpracuje z większością uchwytów teleskopowych i standardowych dostępnych na rynku. Przed zakupem warto zweryfikować średnicę trzpienia posiadanego uchwytu.

Gąbka z nylonowym włosiem

Rdzeń z wytrzymałej gąbki zapewnia odpowiednią absorpcję farby, natomiast nylonowe włosie gwarantuje równomierne rozprowadzanie produktu. Połączenie tych materiałów sprawdza się zarówno na gładkich, jak i lekko chropowatych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Model	G66293
Producent	GEKO
Szerokość robocza	70 mm
Średnica wałka	30 mm
Średnica otworu montażowego	5,8 mm
Materiał rdzenia	Gąbka
Materiał pokrycia	Włosie nylonowe (flock)
Przeznaczenie	Farby akrylowe, bejce
Typ powierzchni	Gładkie i chropowate

Zastosowanie

- Malowanie mebli drewnianych farbami akrylowymi
- Nakładanie bejc na elementy dekoracyjne
- Malowanie listew przypodłogowych i ozdobnych
- Prace wykończeniowe w trudno dostępnych miejscach
- Malowanie powierzchni między gniazdkami i włącznikami
- Nakładanie farby na wąskie elementy konstrukcyjne
- Renowacja małych powierzchni wymagających precyzji
- Malowanie detali w pomieszczeniach mieszkalnych

Weryfikacja kompatybilności uchwytu

Średnica otworu montażowego wynosi 5,8 mm. Przed montażem należy sprawdzić średnicę trzpienia posiadanego uchwytu. Standardowe uchwyty malarskie zazwyczaj mają trzpień o średnicy 6 mm – niewielka różnica pozwala na prawidłowe osadzenie wałka. W przypadku większych rozbieżności wałek może być niestabilny lub niemożliwy do zamontowania.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy wałek należy dokładnie wypłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Farby akrylowe i bejce wodne usuwają się łatwo, jeśli czyści się narzędzie bezpośrednio po użyciu. Pozostawienie farby na wałku powoduje stwardnienie materiału i utratę właściwości roboczych.

Podczas malowania warto zachować umiarkowaną ilość farby na wałku. Nadmiar produktu może spowodować kapanie i nierówne pokrycie, natomiast zbyt mała ilość wymaga częstszego maczania i wydłuża czas pracy. Po wyschnięciu wałek przechowuje się w suchym miejscu, zabezpieczając przed deformacją.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: uchwyt malarski z trzpieniem fi-6mm, kuweta malarska dostosowana do szerokości 70 mm, farby akrylowe lub bejce wodne przeznaczone do prac wewnętrznych.