

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-flok-5-x-15cm-z-uchwytem-6mm-09359-vorel-p-3993.html>

## Wałek malarski flok 5 x 15cm z uchwytem 6mm 09359 VOREL

Cena brutto	<b>13,11 zł</b>
Cena netto	<b>10,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>09359</b>
Kod producenta	<b>09359</b>
Kod EAN	<b>5906083093593</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Wymiar [mm]	<b>150x50</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Wałek malarski flok 5x15cm z uchwytem 6mm VOREL 09359

Wałek malarski z gąbką flokowaną przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych na gładkich powierzchniach. Kompaktowe wymiary 5x15cm umożliwiają precyzyjne malowanie mniejszych obszarów oraz trudno dostępnych miejsc.

Średnica wałka 5 cm

Szerokość robocza 15 cm

Średnica uchwyty 6 mm

Materiał pokrycia Flok

### Charakterystyka techniczna wałka flokowanego

#### Gąbka flokowana

Powierzchnia pokryta krótkimi włóknami foku zapewnia równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania smugów. Struktura flokowa pochłania optymalną ilość farby, minimalizując jej zużycie i umożliwiając gładkie wykończenie bez widocznych śladów wałka.

### Kompaktowe wymiary 5x15cm

Średnica 5 cm i szerokość robocza 15 cm stanowią rozwiązanie dla precyzyjnych prac malarskich. Takie wymiary ułatwiają malowanie wąskich powierzchni, listew, ram okiennych oraz detali, gdzie standardowe wałki są zbyt duże.

### Uchwyt 6mm z tworzywa sztucznego

Średnica uchwytu 6 mm to standard kompatybilny z większością teleskopowych kijów malarskich oraz rękojeści przedłużających. Lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego redukuje zmęczenie dłoni podczas dłuższych prac.

### Kompatybilność z farbami

Materiał flokowy współpracuje zarówno z farbami na bazie wody (emulsje, akryle), jak i rozpuszczalnikowymi (lakiery, emalie). Gąbka nie reaguje chemicznie z rozpuszczalnikami, zachowując stabilność struktury podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09359
Średnica wałka	5 cm
Szerokość robocza	15 cm
Materiał pokrycia	Flok (gąbka flokowana)
Średnica otworu uchwytu	6 mm
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Typ farb	Wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe
Zastosowanie	Powierzchnie gładkie

## Zastosowanie wałka malarskiego flok

- Malowanie mebli drewnianych i płyt meblowych
- Aplikacja lakierów i emalii na elementy metalowe
- Malowanie wąskich powierzchni ścian i sufitów
- Prace wykończeniowe przy listwach i obrzeżach
- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Nakładanie farby na drobne elementy dekoracyjne
- Renowacja małych powierzchni bez konieczności użycia dużego wałka

- 
- Prace precyzyjne wymagające kontroli nad ilością nakładanej farby

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy zwilżyć gąbkę flokową wodą (dla farb wodorozcieńczalnych) lub odpowiednim rozcieńczalnikiem (dla farb rozpuszczalnikowych), a następnie usunąć nadmiar cieczy. Zabieg ten zapobiega nadmiernemu wchłanianiu farby przy pierwszym zanurzeniu i poprawia równomierność aplikacji.

### **Czyszczenie po użyciu**

Wątek należy czyścić niezwłocznie po zakończeniu pracy. Farby wodorozcieńczalne usuwa się pod bieżącą wodą, wyżymając gąbkę do momentu, aż woda będzie całkowicie przezroczysta. Farby rozpuszczalnikowe wymaga się odpowiedniego rozcieńczalnika. Po oczyszczeniu wątek powinien wyschnąć w pozycji wiszącej.

### **Kompatybilność z przedłużkami**

Uchwyt 6mm współpracuje ze standardowymi teleskopowymi kijami malarskimi. Przy zakupie przedłużki należy sprawdzić, czy średnica gwintowanego zakończenia wynosi 6mm. Użycie kija teleskopowego umożliwia malowanie wyższych powierzchni bez konieczności używania drabiny.