

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-girpaint-10cm-z-uchwytem-6mm-09334-vorel-p-3772.html>

Wałek malarski girpaint 10cm z uchwytem 6mm 09334 VOREL

Cena brutto	3,79 zł
Cena netto	3,08 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09334
Kod producenta	09334
Kod EAN	5906083093340
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	100
Jednostka	SZT

Opis produktu

Wałek malarski Girpaint 10cm z uchwytem 6mm Vorel 09334

Kompaktowy wałek malarski do precyzyjnych prac wykończeniowych na małych powierzchniach. Długość robocza 10 cm umożliwia malowanie w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe wałki są zbyt duże.

Długość robocza 10 cm

Średnica uchwyty 6 mm

Materiał uchwyty Tworzywo sztuczne

Model 09334

Charakterystyka wałka malarskiego 10cm

Kompaktowe wymiary robocze

Długość 10 cm to parametr dedykowany do prac na małych powierzchniach, wąskich ścianach, przestrzeniach między meblami oraz przy malowaniu detali. Umożliwia kontrolę nad precyzją nakładania farby w miejscach niedostępnych dla wałków 18-25 cm.

Uchwyt 6mm ze standardowym mocowaniem

Średnica uchwyty 6 mm to uniwersalny standard w narzędziach malarskich. Pozwala na montaż do większości teleskopowych drążków i przedłużaczy dostępnych na rynku, co zwiększa zasięg pracy bez użycia drabiny.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego zapewnia niską wagę narzędzia, co zmniejsza zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnych prac. Materiał jest odporny na działanie wody i rozpuszczalników zawartych w farbach.

Zastosowanie uniwersalne

Walek współpracuje z farbami wodnymi, akrylowymi, lateksowymi oraz emulsjami. Może być używany z różnymi typami pokrowców – krótko- i długowłosowych, w zależności od faktury powierzchni i rodzaju farby.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	09334
Nazwa produktu	Walek malarski Girpaint 10cm z uchwytem 6mm
Długość wałka	10 cm
Średnica uchwyty	6 mm
Materiał uchwyty	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	Standardowe (kompatybilne z drążkami 6mm)

Zastosowanie wałka malarskiego 10cm

- Malowanie wąskich ścian w korytarzach i przedpokojach
- Prace wykończeniowe przy listwach i obrzeżach
- Malowanie przestrzeni między meblami w zabudowanych pomieszczeniach
- Pokrywanie farbą powierzchni w łazienkach i toaletach
- Prace renowacyjne w małych pomieszczeniach technicznych
- Nakładanie farby na elementy stolarki wewnętrznej
- Malowanie wnęk, nisz i fragmentów ścian za grzejnikami
- Prace w trudno dostępnych miejscach przy użyciu przedłużacza

Kompatybilność z pokrowcami

Wałek 10cm wymaga pokrowców o odpowiedniej szerokości. Przed zakupem pokrowca należy sprawdzić, czy jego wymiary odpowiadają długości roboczej wałka. Pokrowce krótkowłose sprawdzają się przy gładkich powierzchniach i farbach cienkowarstwowych, podczas gdy długowłose lepiej nasycają się farbą i nadają się do strukturalnych powierzchni.

Użytkowanie i konserwacja wałka

Przed pierwszym użyciem wałek należy zamontować w uchwycie, upewniając się, że mechanizm mocowania jest prawidłowo zablokowany. Po zakończeniu pracy wałek z pokrowcem należy spłukać wodą (w przypadku farb wodnych) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (farby olejne). Pokrowiec można wielokrotnie używać po dokładnym oczyszczeniu i wysuszeniu.

Uchwyt z tworzywa sztucznego należy chronić przed długotrwałym działaniem wysokich temperatur oraz przed mechanicznymi uszkodzeniami, które mogą osłabić konstrukcję mocowania. Regularna kontrola stanu uchwytu zapewnia bezpieczne użytkowanie narzędzia.

Produkty uzupełniające

Do efektywnej pracy wałkiem malarskim 10cm przydatne są: pokrowce wymienne o różnej długości włosia, kuweta malarska o szerokości minimum 12 cm, teleskopowy drążek z gwintem 6mm oraz taśma malarska do zabezpieczenia krawędzi.