

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-mikrofibra-10cm-30mm-fi-6mm-g66271-geko-p-44169.html>

Walek malarski mikrofibra 10cm 30mm fi-6mm G66271 GEKO

Cena brutto	2,71 zł
Cena netto	2,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G66271
Kod producenta	G66271
Kod EAN	5901477176074
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Walek malarski mikrofibra 10cm 30mm fi-6mm GEKO G66271

Walek malarski z mikrofibrą przeznaczony do pracy z rzadkimi farbami na gładkich powierzchniach. Konstrukcja z włosiem 11 mm zapewnia precyzyjne rozprowadzanie farby bez widocznych śladów.

Szerokość robocza 100 mm

Materiał Mikrofibra

Długość włosia 11 mm

Średnica tulei 5,8 mm

Charakterystyka techniczna

Włosie mikrofibrowe 11 mm

Długość włosia 11 mm to parametr optymalny do rzadkich farb – umożliwia pobieranie odpowiedniej ilości materiału przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad grubością nakładanej warstwy. Krótsze włosie minimalizuje ryzyko kapania i pozostawia bardzo delikatną strukturę powierzchni.

Średnica robocza 30 mm

Średnica wałka 30 mm to standard w narzędziach do precyzyjnych prac malarskich. Taka konstrukcja zapewnia stabilność podczas pracy i równomierne rozłożenie nacisku na powierzchnię, co przekłada się na jednolity efekt końcowy bez prześwitów.

Kompatybilność z uchwytami

Otwór o średnicy 5,8 mm (oznaczany jako fi-6mm) pasuje do standardowych uchwytów malarskich dostępnych na rynku. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę trzpienia w posiadanym uchwycie – powinna wynosić 6 mm z tolerancją $\pm 0,2$ mm.

Szerokość robocza 100 mm

Szerokość 10 cm to wymiar uniwersalny – wystarczająco szeroki do efektywnego pokrywania płaskich powierzchni, jednocześnie na tyle wąski, by umożliwić pracę w ograniczonych przestrzeniach, przy listwach czy w narożnikach.

Specyfikacja techniczna

Model	G66271
Producent	GEKO
Materiał włosia	Mikrofibra
Szerokość robocza	100 mm
Średnica wałka	30 mm
Długość włosia	11 mm
Średnica otworu (tuleja)	5,8 mm (fi-6mm)
Typ powierzchni	Gładkie
Rodzaj farb	Rzadkie (akryle, bejce, lazury)
Wykończenie	Bardzo delikatna struktura

Zastosowanie

- Malowanie mebli drewnianych bejcami wodnymi i rozpuszczalnikowymi
- Nakładanie lazur ochronno-dekoracyjnych na drewno
- Pokrywanie gładkich ścian i sufitów farbami akrylowymi
- Gruntowanie powierzchni preparatami akrylowymi
- Malowanie płyt MDF, sklejki i innych gładkich materiałów
- Prace wykończeniowe przy panelach ściennych
- Renowacja mebli i elementów stolarki budowlanej
- Nakładanie impregnatów na drewno wewnątrz pomieszczeń

Dobór wałka do rodzaju farby

Dlaczego mikrofibra do rzadkich farb

Mikrofibra charakteryzuje się niską chłonnością i gładką strukturą, co sprawia, że nie absorbuje nadmiernie rzadkich farb o niskiej lepkości. Materiał ten równomiernie oddaje farbę na powierzchnię bez tworzenia zacieków, co jest kluczowe przy bejcach i lazurach, gdzie liczy się precyzja i cienka warstwa.

Kiedy stosować krótkie włosie (11 mm)

Włosie o długości 11 mm zaleca się do powierzchni bardzo gładkich – płyt lakierowanych, MDF, drewna szlifowanego, gładzi gipsowych. Krótkie włókna nie pozostawiają widocznej faktury i zapewniają wykończenie zbliżone do efektu natryskowego. Dla chropowatych ścian lub tynków strukturalnych lepiej sprawdzą się wałki z dłuższym włosiem (15-18 mm).

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem wałek należy delikatnie przeczesać dłonią, aby usunąć luźne włókna. Podczas pracy z bejcami i lazurami zaleca się nanoszenie farby w cienkiej warstwie, wykonując ruchy w jednym kierunku zgodnie z rysunkiem drewna.

Po zakończeniu pracy wałek należy dokładnie wypłukać w rozpuszczalniku odpowiednim dla użytej farby (woda dla akryli i bejc wodnych, terpentyna lub rozcieńczalnik dla lazur rozpuszczalnikowych). Czyszczenie należy prowadzić do momentu, aż wypływająca ciecz będzie całkowicie przezroczysta.

Wałek po wyczyszczeniu należy delikatnie odwirować lub odcisnąć ręką, a następnie pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej. Przechowywanie w pozycji poziomej może spowodować odkształcenie włosa.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: uchwyt malarski z gwintem pod przedłużkę (średnica trzpienia 6 mm), kuweta malarska 15 cm, przedłużka teleskopowa do prac sufitowych, pędzel płaski do malowania narożników i krawędzi.