

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-mikrofibra-15cm-18mm-fi-6mm-g66269-geko-p-44168.html>

Wałek malarski mikrofibra 15cm 18mm fi-6mm G66269 GEKO

Cena brutto	1,98 zł
Cena netto	1,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66269
Kod producenta	G66269
Kod EAN	5901477176067
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek malarski mikrofibra 15 cm GEKO G66269

Wałek malarski z mikrofibrą o szerokości 15 cm przeznaczony do pracy z rzadkimi farbami wodnymi na gładkich powierzchniach. Krótkie włosie 11 mm zapewnia delikatną strukturę wykończenia.

Szerokość 150 mm

Materiał Mikrofibra

Długość włosia 11 mm

Średnica tulei 6 mm

Charakterystyka techniczna

Mikrofibra jako materiał roboczy

Włókna syntetyczne o mikroskopijnej grubości tworzą gęstą strukturę, która równomiernie absorbuje i oddaje farbę. Mikrofibra nie pozostawia włosków na malowanej powierzchni i charakteryzuje się niską chłonnością, co zmniejsza zużycie farby.

Krótkie włosie 11 mm

Długość włosa determinuje strukturę wykończenia. Wałki z włosiem 10-12 mm stosuje się do uzyskania gładkich, niemal lustrzanych powierzchni. Sprawdzają się przy rzadkich farbach, które nie wymagają głębokiego zanurzenia włókien.

Tuleja o średnicy 6 mm

Standardowy otwór montażowy pasujący do większości uchwytów malarskich dostępnych na rynku. Sprawdź średnicę trzpienia uchwytu przed zakupem - powinna wynosić 5,8-6 mm dla pewnego osadzenia.

Średnica 18 mm

Parametr określający grubość wałka. Mniejsze średnice (15-25 mm) zapewniają lepszą kontrolę przy malowaniu detali i mniejszych powierzchni, jednocześnie ułatwiając dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Specyfikacja techniczna

Model	G66269
Producent	GEKO
Materiał włosa	Mikrofibra
Szerokość robocza	150 mm
Średnica wałka	18 mm
Długość włosa	11 mm
Średnica otworu montażowego	5,8 mm (fi-6 mm)
Typ farb	Rzadkie farby wodne (akryle, bejce, lazury)
Rodzaj powierzchni	Gładkie (szpachlowane, gipsowe, drewniane)
Wykończenie	Bardzo delikatna struktura

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi o rzadkiej konsystencji
- Nakładanie bejcz wodnych na przygotowane powierzchnie drewniane
- Aplikacja lazur do drewna na ogrodzenia, elewacje i meble ogrodowe
- Wykończeniowe malowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Malowanie gładkich powierzchni szpachlowanych wymagających równomiernego krycia
- Prace renowacyjne przy odświeżaniu powierzchni wewnętrznych
- Nakładanie farb dekoracyjnych o niskiej lepkości

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem zwilż wałek wodą i dokładnie wyciśnij nadmiar. Ta czynność usuwa luźne włókna i przygotowuje mikrofibra do równomiernego pobierania farby. Przy farbách akrylowych i lazurach nie rozcieńczaj produktu ponad zalecenia producenta – wałek jest projektowany do pracy z rzadkimi konsystencjami.

Czyszczenie po użyciu

Natychmiast po zakończeniu pracy wypłucz wałek w ciepłej wodzie, aż wypływająca woda będzie całkowicie czysta. Przy farbách akrylowych można użyć łagodnego detergentu. Wyciśnij nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawieszony. Nie pozostawiaj wałka zanurzonego w wodzie ani w pozycji stojącej.

Kompatybilność z uchwytami

Wałek współpracuje z uchwytami o średnicy trzpienia 6 mm. Przed zakupem sprawdź parametry posiadanego uchwyty. Uniwersalne uchwyty malarskie zazwyczaj mają trzpień 6 mm lub 8 mm – ten wałek pasuje wyłącznie do pierwszego typu.

Produkty powiązane

Do kompletu: uchwyt malarski z trzpieniem 6 mm, kuweta malarska 15-20 cm, farby akrylowe lub lazury do drewna, taśma malarska, folia ochronna.