

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-mikrofibra-18cm-48mm-fi-8mm-g66275-geko-p-44171.html>

Wałek malarski mikrofibra 18cm 48mm fi-8mm G66275 GEKO

Cena brutto	6,24 zł
Cena netto	5,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66275
Kod producenta	G66275
Kod EAN	5901477176098
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek malarski mikrofibra 18cm GEKO G66275

Wałek malarski z mikrofibrą przeznaczony do pracy z rzadkimi farbami na gładkich powierzchniach. Zapewnia równomierne rozprowadzenie bejc, lazurów i farb akrylowych z minimalną strukturą wykończenia.

Szerokość robocza **180 mm**

Materiał wkładu **Mikrofibra**

Długość włosia **11 mm**

Średnica otworu **8 mm**

Charakterystyka produktu

Mikrofibra jako materiał wkładu

Syntetyczne włókna mikrofibrowe charakteryzują się niską chłonnością i gładką powierzchnią. Dzięki temu wałek pobiera mniej farby, ale rozprowadza ją bardziej równomiernie niż tradycyjne wałki welurowe czy futrzane. Struktura mikrofibry zapobiega tworzeniu smug i pęcherzyków powietrza podczas malowania.

Krótkie włosie 11 mm

Długość włosia 11 mm klasyfikuje ten wałek jako krótkowłosy. Takie rozwiązanie stosuje się przy gładkich powierzchniach oraz rzadkich farbach, które nie wymagają głębokiego penetrowania podłoża. Krótkie włosie pozostawia minimalną strukturę – powierzchnia po malowaniu jest niemal gładka.

Średnica 48 mm

Średnica wałka wpływa na pojemność farby i wygodę pracy. Wałek o średnicy 48 mm to rozwiązanie uniwersalne – wystarczająco pojemny, by nie wymagać częstego maczania, ale jednocześnie lekki i łatwy w manewrowaniu przy dłuższych pracach.

Kompatybilność z uchwytami

Otwór o średnicy 8 mm to standard stosowany w większości uchwytów malarskich dostępnych na rynku. Produkt współpracuje zarówno z krótkimi rączkami do prac precyzyjnych, jak i teleskopowymi do malowania sufitów i wyższych powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	G66275
Producent	GEKO
Materiał wkładu	Mikrofibra
Szerokość robocza	180 mm (18 cm)
Średnica wałka	48 mm
Długość włosia	11 mm
Średnica otworu montażowego	8 mm
Przeznaczenie	Rzadkie farby – akryle, bejce, lazury
Typ powierzchni	Gładkie powierzchnie
Wykończenie	Bardzo delikatna struktura

Zastosowanie

- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych po gruntowaniu
- Nakładanie farb akrylowych na ściany wewnętrzne
- Bejcowanie drewna – podłogi, meble, boazerie
- Lazurzenie powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz
- Gruntowanie gładkich powierzchni preparatami o rzadkiej konsystencji
- Malowanie drzwi i ram okiennych farbami akrylowymi
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
- Nakładanie impregnatów do drewna

Rzadkie farby - dlaczego wymagają specjalnego wałka

Bejce, lazury i rozcieńczone farby akrylowe mają niską lepkość i łatwo penetrują powierzchnię. Wałki z długim włosiem lub wysoką chłonnością mogą powodować nadmierne nasycenie podłoża, nierównomierne wysychanie i tworzenie plam. Mikrofibra o krótkim włosie kontroluje ilość nanoszonej farby, zapewniając jednolite pokrycie bez przeciążenia powierzchni.

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem wałek należy lekko zwilżyć wodą (dla farb wodnych) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (dla farb olejnych), a następnie usunąć nadmiar płynu. Zabieg ten usuwa luźne włókna i ułatwia równomierne pobieranie farby.

Czyszczenie po pracy

Wałek z mikrofibry wymaga dokładnego czyszczenia bezpośrednio po zakończeniu prac. Farby akrylowe i bejce usuwa się wodą z dodatkiem mydła, lazury olejne – odpowiednim rozcieńczalnikiem. Po wypłukaniu wałek należy odwirować lub odcisnąć ręcznie, a następnie pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej.

Przechowywanie

Wysuszony wałek należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczony przed kurzem. Nie należy zginać włosa – może to trwale zdeformować strukturę mikrofibry i obniżyć jakość malowania przy kolejnym użyciu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: uchwyt malarski z gwintem pod przedłużkę teleskopową (gwint standardowy), kuweta malarska o szerokości minimum 20 cm, pędzel płaski 5 cm do malowania narożników i krawędzi, preparat do gruntowania gładkich powierzchni przed malowaniem.