

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-moltopren-3-5-x-10cm-z-uchwytem-6mm-09372-vorel-p-8598.html>

Wałek malarski moltopren 3,5 x 10cm z uchwytem 6mm / 09372 / VOREL

Cena brutto	3,61 zł
Cena netto	2,93 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	09372
Kod producenta	09372
Kod EAN	5906083093722
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	35x100
Jednostka	SZT
Średnica uchwyty [mm]	6

Opis produktu

Wałek malarski moltopren 3,5 x 10cm z uchwytem 6mm VOREL 09372

Kompaktowy wałek malarski z gąbki moltoprenu przeznaczony do prac precyzyjnych i malowania powierzchni o niewielkim metrażu. Konstrukcja z uchwytem 6mm zapewnia kompatybilność ze standardowymi drążkami teleskopowymi.

Wymiary wałka 35 x 100 mm

Materiał powierzchni Moltopren

Średnica uchwyty 6 mm

Model 09372

Charakterystyka wałka malarskiego moltoprenu

Moltopren jako materiał roboczy

Gąbka moltoprenu charakteryzuje się drobnokomórkową strukturą, która zapewnia równomierne rozprowadzanie farby bez tworzenia

pęcherzyków powietrza. Materiał ten sprawdza się w aplikacji zarówno farb wodorozcieńczalnych, jak i rozpuszczalnikowych, zachowując elastyczność i odporność na chemikalia.

Kompaktowe wymiary do precyzyjnych prac

Średnica 3,5 cm i długość 10 cm sprawiają, że wałek nadaje się do malowania wąskich powierzchni, listew, ram okiennych, mebli oraz trudno dostępnych miejsc. Rozmiar pozwala na kontrolowane nakładanie farby bez rozprysków.

Uchwyt 6mm pod drążek teleskopowy

Standardowy gwint 6 mm umożliwia montaż wałka na większości drążków teleskopowych dostępnych na rynku. Tworzywo sztuczne uchwytu zapewnia niską wagę narzędzia, co przekłada się na mniejsze zmęczenie dłoni podczas dłuższych prac malarskich.

Uniwersalność zastosowania

Wałek współpracuje z emulsjami akrylowymi, farbami lateksowymi, lakierami wodnymi oraz preparatami na bazie rozpuszczalników organicznych. Struktura moltoprenu zapobiega wchłanianiu nadmiaru farby, co przekłada się na oszczędność materiału.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09372
Długość wałka	10 cm
Średnica wałka	3,5 cm
Materiał powierzchni roboczej	Moltopren (gąbka drobnokomórkowa)
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Średnica uchwytu (gwint)	6 mm
Kompatybilność z farbami	Wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe

Zastosowanie wałka malarskiego

- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych
- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Renowacja mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Nakładanie farby na wąskie powierzchnie ścienne
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożach

-
- Malowanie elementów dekoracyjnych i detali architektonicznych
 - Aplikacja lakierów i impregnatów na małych powierzchniach
 - Odświeżanie powierzchni w trudno dostępnych miejscach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem wałek należy zwilżyć wodą (farby wodne) lub odpowiednim rozcieńczalnikiem (farby rozpuszczalnikowe), a następnie usunąć nadmiar płynu. Zabieg ten usuwa ewentualne zanieczyszczenia i poprawia chłonność powierzchni roboczej.

Czyszczenie po malowaniu

Po zakończeniu pracy wałek należy niezwłocznie wypłukać w wodzie z dodatkiem detergentu (farby wodne) lub w rozcieńczalniku (farby rozpuszczalnikowe). Dokładne usunięcie resztek farby przedłuża żywotność moltoprenu. Wałek należy suszyć w pozycji pionowej, co zapobiega deformacji gąbki.

Montaż drążka teleskopowego

Uchwyt 6 mm pasuje do standardowych drążków dostępnych w sklepach budowlanych. Przed montażem należy sprawdzić, czy gwint jest czysty i nieuszkodzony. Drążek teleskopowy umożliwia malowanie wyższych powierzchni bez konieczności używania drabiny.

Produkty uzupełniające

Do pracy z wałkiem malarskim zaleca się stosowanie kuwety malarskiej dostosowanej do szerokości 10 cm, drążka teleskopowego z gwintem 6 mm oraz taśmy malarskiej do zabezpieczenia krawędzi. W przypadku prac wymagających większego zasięgu warto rozważyć zakup drążka o długości regulowanej do 2-3 metrów.