

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-moltopren-5-x-15cm-z-uchwytem-6mm-09373-vorel-p-4194.html>

Wałek malarski moltopren 5 x 15cm z uchwytem 6mm 09373 VOREL

Cena brutto	6,67 zł
Cena netto	5,42 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	09373
Kod producenta	09373
Kod EAN	5906083093739
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Średnica uchwyty [mm]	6
Wymiar [mm]	50x150

Opis produktu

Wałek malarski moltopren 5 x 15cm z uchwytem 6mm VOREL 09373

Wałek malarski z wkładem moltoprenowym przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych na powierzchnie gładkie. Kompaktowe wymiary 5 x 15 cm umożliwiają malowanie trudno dostępnych miejsc oraz detali.

Materiał wkładu **Moltopren**

Wymiary wałka **5 x 15 cm**

Średnica uchwyty **6 mm**

Model **09373**

Charakterystyka wałka malarskiego moltoprenowego

Wkład moltoprenowy

Moltopren to pianka poliuretanowa o zwartej strukturze, która zapewnia równomierne pobieranie i rozprowadzanie farby bez pozostawiania smug. Struktura materiału minimalizuje rozbryzgiwanie i umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni bez widocznych śladów wałka.

Kompaktowe wymiary 5 x 15 cm

Szerokość 5 cm pozwala na precyzyjne malowanie wąskich powierzchni, listew, ramiaków okiennych oraz trudno dostępnych miejsc. Długość 15 cm zapewnia odpowiednią powierzchnię roboczą przy zachowaniu manewrowości narzędzia.

Uchwyt 6 mm z tworzywa sztucznego

Standardowa średnica 6 mm zapewnia kompatybilność z większością teleskopowych drążków i uchwytów malarskich dostępnych na rynku. Lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego zmniejsza obciążenie dłoni podczas długotrwałych prac.

Uniwersalność stosowania

Wałek współpracuje zarówno z farbami rozpuszczalnikowymi (olejnymi, ftalowymi), jak i wodorozcieńczalnymi (akrylowymi, lateksowymi). Moltopren zachowuje właściwości w kontakcie z różnymi typami rozpuszczalników.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09373
Materiał wkładu	Moltopren (pianka poliuretanowa)
Wymiary wałka (szerokość x długość)	5 x 15 cm
Średnica uchwytu	6 mm
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Kompatybilne farby	Rozpuszczalnikowe i wodorozcieńczalne
Typ powierzchni	Gładkie

Zastosowanie wałka malarskiego moltoprenowego

- Malowanie wąskich ścian, fragmentów między oknami i drzwiami
- Nakładanie farby na listwy przypodłogowe i sufitowe
- Malowanie ramiaków okiennych i drzwiowych
- Renowacja mebli drewnianych i metalowych

-
- Malowanie paneli, boazerii i innych elementów wykończeniowych
 - Prace w trudno dostępnych miejscach, za grzejnikami
 - Nakładanie lakierów i impregnatów na małe powierzchnie
 - Malowanie elementów dekoracyjnych i detali architektonicznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy zwilżyć wałek wodą (dla farb wodorozcieńczalnych) lub odpowiednim rozcieńczalnikiem (dla farb rozpuszczalnikowych) i dokładnie wyżyć nadmiar płynu. Zabieg ten usuwa luźne włókna i ułatwia równomierne pobieranie farby.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu prac wałek należy niezwłocznie oczyścić. Farby wodorozcieńczalne usuwa się wodą z dodatkiem detergentu, farby rozpuszczalnikowe - odpowiednim rozcieńczalnikiem. Wałek należy płukać do momentu, gdy wypływająca ciecz będzie przezroczysta, następnie wyżyć i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej.

Kompatybilność z akcesoriami

Uchwyt 6 mm pasuje do standardowych teleskopowych drążków malarskich oraz uchwytów typu pistoletu. Przy zakupie drążka należy sprawdzić, czy gwint lub zacisk jest przystosowany do średnicy 6 mm.

Produkty uzupełniające

Do pracy z wałkiem malarskim zaleca się stosowanie kuwety malarskiej z siatką ociekową, teleskopowego drążka do malowania sufitów oraz taśmy malarskiej do zabezpieczenia krawędzi. Po zakończeniu sezonu malarskiego warto zaopatrzyć się w wymienne wkłady moltoprenowe.