

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-poliakryl-dlugie-wlosie-18mm-niebieska-nic-25cm-48mm-fi-8mm-g66253-geko-p-44160.html>



Wałek malarski poliakryl długie włosie 18mm niebieska nic 25cm 48mm fi-8mm G66253 GEKO

Cena brutto	6,96 zł
Cena netto	5,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66253
Kod producenta	G66253
Kod EAN	5901477175961
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek malarski poliakrylowy 25 cm GEKO G66253

Wałek malarski z poliakrylowym włosiem o długości 18 mm, przeznaczony do aplikacji farb wodnorozcieńczalnych na gładkich powierzchniach. Szerokość robocza 25 cm pozwala na efektywne pokrywanie dużych płaszczyzn.

Szerokość robocza 250 mm

Długość włosia 18 mm

Średnica walca 48 mm

Materiał Poliakryl

Charakterystyka techniczna

Włosie poliakrylowe 18 mm

Długość włosia 18 mm zapewnia umiarkowane wchłanianie farby i pozostawia delikatną strukturę na powierzchni. Poliakryl charakteryzuje się odpornością na ścieranie i równomiernym uwalnianiem farby podczas aplikacji.

Szerokość robocza 25 cm

Szerokość 250 mm umożliwia szybkie pokrywanie dużych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Odpowiednia dla standardowych prac malarskich w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych.

Średnica walca 48 mm

Średnica 48 mm zapewnia stabilność podczas pracy i umożliwia zastosowanie odpowiedniej ilości farby na powierzchni. Walec o tej średnicy dobrze sprawdza się przy malowaniu ścian i sufitów.

Kompatybilność z uchwytami

Otwór montażowy o średnicy 8 mm pasuje do standardowych uchwytów malarskich oraz teleskopowych drążków, co umożliwia pracę na różnych wysokościach bez potrzeby używania drabin.

Specyfikacja techniczna

Model	G66253
Producent	GEKO
Materiał włosia	Poliakryl z niebieską nicią
Długość włosia	18 mm
Szerokość robocza	250 mm
Średnica walca	48 mm
Średnica otworu montażowego	8 mm
Rodzaj powierzchni	Gładkie
Kompatybilne farby	Lateksowe, akrylowe, emulsyjne, silikatowe
Wykończenie powierzchni	Delikatna struktura

Zastosowanie

- Malowanie gładkich ścian farbami lateksowymi i akrylowymi
- Aplikacja farb emulsyjnych na płytach gipsowo-kartonowych
- Nakładanie farb silikatowych na tynkach mineralnych
- Malowanie sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace renowacyjne i odświeżanie wnętrz
- Pokrywanie równych powierzchni betonowych i tynkowanych
- Malowanie w pomieszczeniach biurowych i użytkowych

Dobór wałka do typu powierzchni

Włosie o długości 18 mm jest rozwiązaniem uniwersalnym dla gładkich powierzchni. Dla bardzo gładkich podłoży (np. płyt gipsowo-kartonowych) można zastosować wałki z krótszym włosiem (10-12 mm), natomiast dla lekko chropowatych tynków strukturalnych lepiej sprawdzą się wałki z włosiem 20-25 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem wałek należy lekko zwilżyć wodą i odcisnąć nadmiar wilgoci. Zabieg ten usuwa luźne włókna i ułatwia wchłanianie farby. Wałek mocuje się na uchwycie poprzez nasunięcie na trzpień o średnicy 8 mm.

Technika malowania

Farbę należy nakładać ruchami pionowymi lub w kształcie litery W, a następnie równomiernie rozprowadzać. Nie należy zanurzać wałka całkowicie w farbie – wystarczy namoczyć około 2/3 jego powierzchni i odtaczać na sitku lub tacce malarskiej.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu prac wałek należy dokładnie wypłukać w wodzie (dla farb wodnych) lub odpowiednim rozpuszczalniku. Proces czyszczenia należy powtarzać do momentu, gdy wypływająca woda będzie czysta. Wałek powinien schnąć w pozycji wiszącej lub poziomej.

Wydajność i żywotność

Przy prawidłowej konserwacji wałek poliakrylowy zachowuje właściwości przez kilka cykli użycia. Zużyty wałek rozpoznaje się po widocznym skróceniu włosa, utracie elastyczności lub nierównomiernym nakładaniu farby. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do pracy z wałkiem malarskim przydatne będą: uchwyt malarski lub drążek teleskopowy (dla pracy na wysokości), tacka malarska z sitkiem (do równomiernego nakładania farby), taśma malarska (zabezpieczenie krawędzi), pędzel płaski (do malowania narożników i krawędzi).