

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-poliakryl-multicolor-10cm-30mm-fi-6mm-g66259-geko-p-44163.html>

Wałek malarski poliakryl multicolor 10cm 30mm fi-6mm G66259 GEKO

Cena brutto	3,83 zł
Cena netto	3,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66259
Kod producenta	G66259
Kod EAN	5901477175992
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek malarski poliakryl multicolor 10cm 30mm fi-6mm G66259 GEKO

Wałek malarski z poliakrylu przeznaczony do malowania szorstkich i porowatych powierzchni farbami wodorozcieńczalnymi. Tworzy strukturę dekoracyjną typu "baranek".

Szerokość robocza 100 mm

Średnica wałka 30 mm

Długość włosia 12 mm

Średnica uchwyty 5,8 mm

Charakterystyka techniczna

Materiał poliakrylowy

Włókna poliakrylowe zapewniają równomierne rozprowadzanie farby i dobrą chłonność. Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie oraz możliwością wielokrotnego czyszczenia i ponownego użycia.

Włosie 12 mm

Średnia długość włosia umożliwia pracę na nierównych powierzchniach. Wałek skutecznie wypełnia drobne ubytki i nierówności, jednocześnie tworząc charakterystyczną teksturę na malowanej powierzchni.

Struktura "baranek"

Efekt dekoracyjny powstający podczas aplikacji farby. Struktura nadaje powierzchni nieregularny, ziarnisty wygląd, maskując drobne niedoskonałości podłoża i dodając głębi wizualnej.

Średnica uchwyty 5,8 mm

Uniwersalny rozmiar otworu montażowego kompatybilny z większością standardowych rączek i przedłużeń teleskopowych dostępnych na rynku. Umożliwia montaż na kiju do malowania sufitów bez drabiny.

Specyfikacja techniczna

Model	G66259
Producent	GEKO
Materiał okładziny	Poliakryl
Szerokość robocza	100 mm (10 cm)
Średnica wałka	30 mm
Długość włosia	12 mm
Średnica otworu montażowego	5,8 mm
Typ powierzchni	Szorstkie, porowate, nierówne
Rodzaj farb	Lateksowe, akrylowe, emulsyjne, poliuretanowe, wodorozcieńczalne
Efekt wykończenia	Struktura "baranek"
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zastosowanie

- Malowanie tynków strukturalnych i szorstkich powierzchni mineralnych
- Pokrywanie ścian betonowych o porowatej strukturze
- Malowanie elewacji zewnętrznych farbami fasadowymi
- Wykańczanie ścian wewnętrznych z efektem dekoracyjnym
- Renowacja starych, nierównych powierzchni tynkowanych
- Aplikacja farb na płytach gipsowo-kartonowych o strukturalnej fakturze
- Malowanie sufitów z tynkiem strukturalnym
- Pokrywanie ścian w pomieszczeniach technicznych i garażach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem zwilżyć wałek wodą i odcisnąć nadmiar. Zamocować w rączce lub przedłużce, upewniając się, że średnica trzpienia wynosi maksymalnie 5,8 mm. Farba powinna mieć odpowiednią konsystencję – zbyt gęsta utrudni rozprowadzanie.

Technika malowania

Nanosić farbę równomiernymi ruchami w kierunku pionowym lub poziomym, unikając nadmiernego dociskania. Struktura "baranek" powstaje naturalnie dzięki teksturze włosa. Pracować na niewielkich powierzchniach, nakładając warstwę mokre-na-mokre dla uniknięcia widocznych połączeń.

Czyszczenie po użyciu

Natychmiast po zakończeniu pracy przepłukać wałek bieżącą wodą do momentu, gdy wypływająca woda będzie czysta. W przypadku farb trudno zmywalnych użyć ciepłej wody z dodatkiem detergentu. Odwirować i pozostawić do wyschnięcia w pozycji poziomej.

Produkty powiązane

Do pracy z wałkiem polecamy: rączki malarskie z gwintem, kuwety malarskie 10 cm, przedłużki teleskopowe do malowania sufitów, farby lateksowe i akrylowe do wnętrz i elewacji.