

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-poliakryl-niebieska-nic-10cm-18mm-fi-6mm-g66243-geko-p-44155.html>



Walek malarski poliakryl niebieska nić 10cm 18mm fi-6mm G66243 GEKO

Cena brutto	2,15 zł
Cena netto	1,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66243
Kod producenta	G66243
Kod EAN	5901477175916
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Walek malarski poliakrylowy 10 cm GEKO G66243

Walek malarski z włosiem poliakrylowym przeznaczony do precyzyjnego malowania gładkich powierzchni farbami wodnymi. Szerokość robocza 10 cm umożliwi sprawną pracę na średnich powierzchniach.

Szerokość robocza **100 mm**

Materiał włosia **Poliakryl**

Długość włosia **11 mm**

Średnica tulei **6 mm**

Charakterystyka techniczna

Włosie poliakrylowe 11 mm

Długość włosia 11 mm zapewnia równomierne rozprowadzanie farby na gładkich powierzchniach bez pozostawiania śladów. Poliakryl charakteryzuje się dobrą chłonnością i odpornością na rozwarstwianie podczas pracy z farbami wodnymi.

Średnica tulei 6 mm

Otwór montażowy o średnicy 5,8 mm jest kompatybilny ze standardowymi uchwytami teleskopowymi i rękojeściami dostępnymi na rynku. Sprawdź średnicę uchwytu przed zakupem – większość uniwersalnych rączek ma końcówkę 6 mm.

Szerokość robocza 10 cm

Rozmiar 100 mm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością. Sprawdza się przy malowaniu mniejszych pomieszczeń, wąskich ścian, przestrzeni za grzejnikami oraz wszędzie tam, gdzie szersze wałki są niepraktyczne.

Konstrukcja bębna 18 mm

Średnica bębna 18 mm przy długości włosia 11 mm daje całkowitą średnicę zewnętrzną około 40 mm. Kompaktowa budowa ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach i zwiększa kontrolę nad narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Model	G66243
Producent	GEKO
Materiał włosia	Poliakryl
Szerokość robocza	100 mm
Długość włosia	11 mm
Średnica bębna	18 mm
Średnica otworu montażowego	5,8 mm (kompatybilność z fi 6 mm)
Rodzaj powierzchni	Gładkie (tynk gładki, gips, płyty GK, drewno)
Kompatybilne farby	Lateksowe, akrylowe, emulsyjne, silikatowe
Wykończenie	Delikatna struktura

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów w małych pomieszczeniach
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach
- Malowanie przestrzeni za grzejnikami i rurami
- Nakładanie farb lateksowych i akrylowych na tynki gładkie
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Nakładanie farb emulsyjnych na wygładzone powierzchnie
- Prace z farbami silikatowymi na mineralnych podłożach
- Malowanie drewnianych elementów wykończeniowych

Kompatybilność z uchwytami

Walek wymaga uchwytu z końcówką 6 mm. Przed zakupem sprawdź średnicę trzpienia w posiadanej ręczce lub zakup uniwersalny uchwyt z gwintem umożliwiającym montaż przedłużki teleskopowej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zwilż wałek wodą i odwiń nadmiar wilgoci – zwiększy to chłonność włosia i ułatwi równomierne pobieranie farby. Podczas pracy unikaj nadmiernego nasycania wałka, co może prowadzić do kapania i nierównego nakładania powłoki.

Po zakończeniu malowania niezwłocznie wypłucz wałek w letniej wodzie z dodatkiem detergentu, aż do całkowitego usunięcia resztek farby. Odwiruj nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia w pozycji wiszącej. Prawidłowo oczyszczony wałek poliakrylowy może być wykorzystany wielokrotnie.

W przypadku farb szybkoschnących nie pozostawiaj wałka na dłużej niż kilka minut bez użycia. Jeśli planujesz przerwę w pracy, owiń wałek folią spożywczą lub włóż do szczelnego worka, aby zapobiec wysychaniu farby na włosiu.

Produkty powiązane

Do kompletu: uchwyt do wałka z gwintem 6 mm, przedłużka teleskopowa 1-2 m, kuweta malarska 12 cm, pędzel płaski do wykończeń przy krawędziach.