

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-syntex-18cm-z-uchwytem-6mm-09307-vorel-p-3583.html>

Wałek malarski syntex 18cm z uchwytem 6mm 09307 VOREL

Cena brutto	10,24 zł
Cena netto	8,33 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	09307
Kod producenta	09307
Kod EAN	5906083093074
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	180
Jednostka	SZT

Opis produktu

Wałek malarski syntex 18cm z uchwytem 6mm VOREL 09307

Wałek malarski syntex o szerokości roboczej 18 cm z uchwytem z tworzywa sztucznego przeznaczony do aplikacji farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Szerokość robocza 18 cm
Średnica uchwyty 6 mm
Typ włókna Syntex
Producent VOREL

Charakterystyka techniczna wałka malarskiego

Szerokość robocza 18 cm

Optymalna szerokość do malowania średnich i dużych powierzchni płaskich. Zapewnia efektywne pokrycie ścian i sufitów przy zachowaniu precyzji w narożnikach i przy krawędziach.

Włókno syntex (syntetyczne)

Włókna syntetyczne charakteryzują się równomiernym pobieraniem i oddawaniem farby, co przekłada się na jednolitą strukturę powłoki. Odporne na rozwarstwianie i gubienie włosków podczas pracy.

Uchwyt 6 mm z tworzywa sztucznego

Standardowa średnica 6 mm umożliwia montaż w większości teleskopowych uchwytów malarskich. Lekka konstrukcja z tworzywa redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac.

Kompatybilność z farbami wodnymi

Przeznaczony do farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych. Włókno syntex nie chłonie nadmiernie farb wodnorozcieńczalnych, co ogranicza ich zużycie i zapobiega kapaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	09307
Producent	VOREL
Szerokość robocza	18 cm
Średnica uchwytu	6 mm
Materiał włókna	Syntex (włókno syntetyczne)
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Typ farb	Emulsyjne, akrylowe, lateksowe
Zastosowanie	Prace wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie wałka malarskiego syntex

- Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych farbami emulsyjnymi
- Aplikacja farb lateksowych w łazienkach i kuchniach
- Malowanie powierzchni drewnianych farbami akrylowymi
- Malowanie elementów metalowych po zagruntowaniu
- Prace renowacyjne i odświeżanie pomieszczeń
- Malowanie elewacji farbami fasadowymi
- Aplikacja gruntów wodnych na dużych powierzchniach
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych i tynków

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem wałek należy zwilżyć wodą i odwirować, aby usunąć luźne włókna. Farby akrylowe i emulsyjne wymagają delikatnego rozcieńczenia wodą zgodnie z zaleceniami producenta farby dla uzyskania optymalnej konsystencji do aplikacji wałkiem.

Czyszczenie po użyciu

Wałek należy dokładnie wypłukać w ciepłej wodzie bezpośrednio po zakończeniu pracy. Przy farbách wodnych wystarczy płukanie pod bieżącą wodą do momentu, gdy wypływająca woda będzie czysta. Wałek należy odwirować i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej.

Kompatybilność z uchwytami teleskopowymi

Średnica uchwyty 6 mm odpowiada standardowi stosowanemu w większości teleskopowych uchwytów malarskich. Przed zakupem przedłużacza należy sprawdzić średnicę gniazda montażowego – powinna wynosić 6 mm lub posiadać adapter redukcyjny.