

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-syntex-25cm-z-uchwytem-6mm-09308-vorel-p-3613.html>

Wałek malarski syntex 25cm z uchwytem 6mm 09308 VOREL

Cena brutto	12,76 zł
Cena netto	10,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09308
Kod producenta	09308
Kod EAN	5906083093081
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Wymiar [mm]	250

Opis produktu

Wałek malarski syntex 25cm z uchwytem 6mm VOREL 09308

Wałek sznurkowy syntex o szerokości roboczej 25 cm, przeznaczony do nakładania farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych na powierzchnie ścian oraz sufitów. Wyposażony w plastikowy uchwyt z gwintem 6 mm umożliwiającym montaż przedłużki teleskopowej.

Długość wałka 25 cm

Typ wałka Sznurkowy syntex

Średnica uchwyty 6 mm

Model 09308

Charakterystyka wałka malarskiego syntex

Konstrukcja sznurkowa syntex

Włókno syntetyczne typu syntex charakteryzuje się równomiernym chłonięciem farby i kontrolowanym jej uwalnianiem. Struktura sznurkowa zapobiega tworzeniu smug i zapewnia jednolitą powłokę bez widocznych przejść między kolejnymi przejściami wałka.

Szerokość robocza 25 cm

Długość 25 cm stanowi standard dla prac na średnich i dużych powierzchniach. Taka szerokość pozwala na szybkie pokrycie ścian i sufitów przy zachowaniu kontroli nad narzędziem, zmniejszając liczbę przejść i oszczędzając czas malowania.

Uchwyt z gwintem 6 mm

Plastikowy uchwyt zakończony gwintem o średnicy 6 mm umożliwia połączenie z przedłużką teleskopową. Pozwala to na malowanie sufitów i górnych partii ścian bez użycia drabiny, zwiększając zasięg pracy i bezpieczeństwo podczas malowania.

Kompatybilność z farbami wodnymi

Wałek przeznaczony do farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych – najpopularniejszych produktów do malowania wewnątrz i elewacji. Włókno syntex nie ulega degradacji pod wpływem farb wodnych i łatwo się czyści po zakończeniu pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09308
Długość wałka	25 cm
Rodzaj wałka	Sznurkowy syntex
Materiał włókna	Syntex (włókno syntetyczne)
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Średnica gwintu	6 mm
Przeznaczenie	Farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe
Zastosowanie	Ściany i sufity wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zastosowanie wałka malarskiego syntex

- Malowanie ścian w pomieszczeniach mieszkalnych farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farby lateksowej w łazienkach i kuchniach
- Malowanie sufitów z możliwością montażu przedłużki teleskopowej
- Malowanie elewacji zewnętrznych farbami akrylowymi
- Gruntowanie powierzchni przed wykończeniem finalnym
- Nakładanie farb na powierzchnie gładkie i lekko strukturalne
- Prace remontowe w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej

-
- Malowanie korytarzy, klatek schodowych i innych dużych powierzchni

Jak dobrać wałek do rodzaju powierzchni

Wałki sznurkowe syntex sprawdzają się na powierzchniach gładkich i średnio chropowatych. Do ścian z tynkiem strukturalnym warto rozważyć wałki z dłuższym włosiem. Przed pierwszym użyciem zaleca się zwilżenie wałka wodą i usunięcie nadmiaru, co poprawi chłonność i równomierność nakładania farby.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem malowania należy zwilżyć wałek wodą, a następnie usunąć jej nadmiar przez kilkukrotne przetoczenie na suchej powierzchni. Pozwala to na lepsze nasycenie włókna farbą i równomierniejsze jej rozprowadzanie.

Podczas pracy wałek należy nasycać farbą w kuwecie malarskiej, usuwając nadmiar przez przetoczenie na siatkę lub ryflowanej części kuwety. Malowanie wykonuje się ruchami pionowymi lub krzyżowymi, nakładając farbę w dwóch warstwach dla uzyskania pełnego krycia.

Po zakończeniu pracy wałek należy dokładnie wypłukać w ciepłej wodzie do momentu, gdy spływająca woda będzie przezroczysta. Wałki do farb wodnych nie wymagają stosowania rozpuszczalników. Po wypłukaniu wałek należy odwirować i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej.

Gwint 6 mm jest standardem kompatybilnym z większością przedłużeń teleskopowych dostępnych na rynku. Przed zakupem przedłużki warto sprawdzić średnicę gwintu – popularne są również uchwyty z gwintem 8 mm, które nie pasują do tego modelu wałka.

Produkty uzupełniające

Do pracy z wałkiem malarskim syntex 25 cm przydadzą się: kuweta malarska o szerokości minimum 30 cm z siatką do usuwania nadmiaru farby, przedłużka teleskopowa z gwintem 6 mm do malowania sufitów, pędzel płaski 50-70 mm do malowania narożników i krawędzi oraz folia malarska do zabezpieczenia podłóg i mebli.