

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-vestan-18cm-z-uchwytem-6mm-09345-vorel-p-9362.html>

## Wałek malarski vestan 18cm z uchwytem 6mm / 09345 / VOREL

Cena brutto	<b>8,44 zł</b>
Cena netto	<b>6,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>09345</b>
Kod producenta	<b>09345</b>
Kod EAN	<b>5906083093456</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Wymiar [mm]	<b>180</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Wałek malarski Vestan 18 cm z uchwytem 6 mm - Vorel 09345

Wałek malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych na powierzchniach gładkich i porowatych. Produkt marki Vorel z uchwytem standardu 6 mm umożliwiającym montaż na teleskopowych kijach.

Szerokość wałka 18 cm

Średnica uchwyty 6 mm

Typ farb Wodorozcieńczalne

Model 09345

### Charakterystyka techniczna wałka malarskiego

#### Szerokość robocza 18 cm

Długość wałka zapewnia równowagę między wydajnością a manewrowalnością. Szerokość 18 cm pozwala na efektywne pokrywanie

średnich powierzchni przy zachowaniu kontroli w trudniejszych miejscach, takich jak przestrzenie wokół gniazd elektrycznych czy krawędzie ścian.

### Uchwyt standardu 6 mm

Średnica uchwyty 6 mm to najpopularniejszy standard w narzędziach malarskich. Oznacza to kompatybilność z większością teleskopowych kijów dostępnych na rynku, co umożliwia malowanie sufitów i górnych partii ścian bez konieczności używania drabin.

### Przeznaczenie dla farb wodorozcieńczalnych

Materiał wałka dostosowany do pracy z farbami akrylowymi, lateksowymi i dyspersyjnymi. Struktura pokrycia zapewnia odpowiednią absorpcję i uwalnianie farby, co przekłada się na równomierne pokrycie bez smug i prześwitów podłoża.

### Uniwersalność powierzchni

Konstrukcja wałka umożliwia pracę zarówno na gładkich powierzchniach (płyty gipsowe, tynki gipsowe), jak i porowatych (tynki cementowo-wapienne, beton). Struktura pokrycia dostosowuje się do różnej chropowatości podłoża.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	09345
Nazwa handlowa	Wałek malarski Vestan
Szerokość wałka	18 cm
Średnica uchwyty	6 mm
Typ farb	Farby wodorozcieńczalne
Rodzaj powierzchni	Gładkie i porowate

## Zastosowanie wałka malarskiego 18 cm

- Malowanie ścian w pomieszczeniach mieszkalnych
- Nakładanie farby na sufity z możliwością użycia przedłużki teleskopowej
- Odnawianie powierzchni mebli drewnianych i płytowych
- Malowanie drzwi płytowych i skrzydłowych
- Pokrywanie farbą powierzchni okiennych (ościeżnice, parapety wewnętrzne)
- Prace wykończeniowe przy renowacji pomieszczeń

- 
- Nakładanie gruntów i podkładów wodorozcieńczalnych
  - Malowanie paneli ściennych i elementów zabudowy

## Kompatybilność z akcesoriami malarskimi

---

### Kije teleskopowe i przedłużki

Uchwyt 6 mm pasuje do standardowych kijów teleskopowych o długości od 1 do 4 metrów. Przed zakupem przedłużki należy sprawdzić średnicę gwintu - standard 6 mm to najpopularniejsze rozwiązanie w narzędziach Vorel i innych producentów narzędzi malarskich.

### Kuwety malarskie

Do wałka 18 cm zaleca się stosowanie kuwet o szerokości minimum 22-25 cm. Kuweta powinna posiadać ryflowaną część do odciskania nadmiaru farby, co zapobiega kapaniu i nierównomiernemu nakładaniu powłoki.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem wałek należy zwilżyć wodą i odcisnąć nadmiar wilgoci. Zabieg ten usuwa luźne włókna i ułatwia pobieranie farby. Podczas pracy wałek powinien być równomiernie nasycony farbą - zbyt duża ilość powoduje kapanie, zbyt mała skutkuje nierównym pokryciem.

Po zakończeniu malowania wałek należy niezwłocznie przepłukać czystą wodą do momentu, gdy spływająca woda będzie przezroczysta. Farby wodorozcieńczalne wysychają stosunkowo szybko, a zaschniętej farby nie da się usunąć bez uszkodzenia struktury pokrycia. Wałek po umyciu należy odcisnąć i pozostawić do wyschnięcia w pozycji poziomej.

### Przechowywanie między sesjami malowania

Jeśli przerwa w malowaniu nie przekracza kilku godzin, wałek można szczelnie owinąć folią spożywczą lub włożyć do szczelnego worka foliowego. Zabieg ten zapobiega wysychaniu farby i umożliwia kontynuację prac bez konieczności mycia narzędzia.

### Produkty uzupełniające

Do kompletu z wałkiem malarskim warto rozważyć: kij teleskopowy 6 mm (umożliwia malowanie sufitów), kuwetę malarską szerokości 25 cm z wkładem jednorazowym, pędzel płaski 5 cm do malowania krawędzi i narożników, taśmę malarską do zabezpieczania powierzchni, folię malarską do ochrony podłóg i mebli.