

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-vestan-25cm-z-uchwytem-6mm-09346-vorel-p-3922.html>

## Wałek malarski vestan 25cm z uchwytem 6mm 09346 VOREL

Cena brutto	<b>9,56 zł</b>
Cena netto	<b>7,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>09346</b>
Kod producenta	<b>09346</b>
Kod EAN	<b>5906083093463</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiar [mm]	<b>250</b>

### Opis produktu

#### Wałek malarski vestan 25cm z uchwytem 6mm 09346 VOREL

Wałek malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych na powierzchnie gładkie i porowate. Model wyposażony w standardowy uchwyt 6mm kompatybilny z teleskopami i drążkami przedłużającymi.

Długość wałka 25 cm

Średnica uchwyty 6 mm

Typ farb Wodorozcieńczalne

Model 09346

### Charakterystyka techniczna wałka malarskiego

#### Długość robocza 25 cm

Szerokość malowania 25 cm pozwala na efektywne pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Format uniwersalny dla pomieszczeń mieszkalnych - wystarczająco szeroki do szybkiego malowania ścian, jednocześnie poręczny przy pracy wokół krawędzi i narożników.

### Uchwyt 6mm ze standardem kompatybilności

Średnica uchwyty 6mm to najpopularniejszy standard w narzędziach malarskich. Umożliwia montaż na większości teleskopów i drążków przedłużających dostępnych na rynku. Materiał tworzywo sztuczne zapewnia lekkość konstrukcji przy zachowaniu sztywności połączenia.

### Przeznaczenie dla farb wodorozcieńczalnych

Struktura materiału wałka dostosowana do farb wodnych – akrylowych, lateksowych, emulsyjnych. Włókna zapewniają równomierne pobieranie i oddawanie farby bez rozprysków. Materiał nie reaguje chemicznie z farbami na bazie wodnej, co zapobiega degradacji podczas użytkowania.

### Zastosowanie na powierzchniach gładkich i porowatych

Wałek nadaje się zarówno do malowania gładkich powierzchni (gładź gipsowa, płyty GK), jak i porowatych (tynki strukturalne, beton). Struktura włókien pozwala na wnikanie farby w pory podłoża, co zapewnia równomierne krycie bez prześwitów.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09346
Długość wałka	25 cm
Średnica uchwyty	6 mm
Materiał uchwyty	Tworzywo sztuczne
Typ farb	Farby wodorozcieńczalne
Rodzaj powierzchni	Gładkie i porowate
Typ wałka	Vestan

## Zastosowanie wałka malarskiego 25cm

- Malowanie ścian w pomieszczeniach mieszkalnych farbami akrylowymi i lateksowymi
- Aplikacja farb emulsyjnych na sufity o powierzchni gładkiej
- Malowanie tynków strukturalnych i porowatych farbami wodorozcieńczalnymi
- Nakładanie farby na płyty gipsowo-kartonowe po zagruntowaniu
- Malowanie betonowych powierzchni po wyrównaniu i przygotowaniu podłoża
- Prace malarskie na drewnie impregnowanym farbami wodnymi

- 
- Odnawianie powierzchni metalowych farbami wodorozcieńczalnymi antykorozyjnymi

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy zwilżyć wałek wodą i usunąć nadmiar przez lekkie odciskanie. Zabieg ten usuwa luźne włókna i przygotowuje strukturę do pobierania farby. W przypadku stosowania teleskopu sprawdzić stabilność połączenia uchwyty 6mm z drążkiem.

### Czyszczenie po malowaniu

Po zakończeniu pracy wałek należy niezwłocznie przepłukać w bieżącej wodzie do momentu, gdy spływająca woda będzie czysta. Farby wodorozcieńczalne szybko zasychają w strukturze włókien, dlatego opóźnienie czyszczenia może skutkować trwałym stwardnieniem materiału. Po wypłukaniu odcisnąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej.

### Kompatybilność z akcesoriami malarskimi

Uchwyt 6mm pasuje do standardowych teleskopów malarskich o zakresie regulacji od 1 do 3 metrów. Pozwala to na malowanie sufitów i górnych partii ścian bez konieczności używania drabin. Przy wyborze teleskopu należy sprawdzić system mocowania – gwintowany lub zaciskowy.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć: teleskop malarski z gwintem 6mm, kuweta malarska 25-30cm dostosowana do długości wałka, pędzle płaskie do malowania krawędzi i narożników, taśma malarska do zabezpieczenia powierzchni niemalowanych.