

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-malarski-vestan-25cm-z-uchwytem-6mm-09346-vorel-p-3922.html>

Wałek malarski vestan 25cm z uchwytem 6mm 09346 VOREL

Cena brutto	9,84 zł
Cena netto	8,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09346
Kod producenta	09346
Kod EAN	5906083093463
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	250
Jednostka	SZT

Opis produktu

Wałek malarski vestan 25cm z uchwytem 6mm 09346 VOREL

Wałek malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych na powierzchnie gładkie i porowate. Model wyposażony w standardowy uchwyt 6mm kompatybilny z teleskopami i drążkami przedłużającymi.

Długość wałka 25 cm

Średnica uchwyty 6 mm

Typ farb Wodorozcieńczalne

Model 09346

Charakterystyka techniczna wałka malarskiego

Długość robocza 25 cm

Szerokość malowania 25 cm pozwala na efektywne pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Format uniwersalny dla pomieszczeń mieszkalnych - wystarczająco szeroki do szybkiego malowania ścian, jednocześnie poręczny przy pracy wokół krawędzi i narożników.

Uchwyt 6mm ze standardem kompatybilności

Średnica uchwyty 6mm to najpopularniejszy standard w narzędziach malarskich. Umożliwia montaż na większości teleskopów i drążków przedłużających dostępnych na rynku. Materiał tworzywo sztuczne zapewnia lekkość konstrukcji przy zachowaniu sztywności połączenia.

Przeznaczenie dla farb wodorozcieńczalnych

Struktura materiału wałka dostosowana do farb wodnych – akrylowych, lateksowych, emulsyjnych. Włókna zapewniają równomierne pobieranie i oddawanie farby bez rozprysków. Materiał nie reaguje chemicznie z farbami na bazie wodnej, co zapobiega degradacji podczas użytkowania.

Zastosowanie na powierzchniach gładkich i porowatych

Wałek nadaje się zarówno do malowania gładkich powierzchni (gładź gipsowa, płyty GK), jak i porowatych (tynki strukturalne, beton). Struktura włókien pozwala na wnikanie farby w pory podłoża, co zapewnia równomierne krycie bez prześwitów.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09346
Długość wałka	25 cm
Średnica uchwyty	6 mm
Materiał uchwyty	Tworzywo sztuczne
Typ farb	Farby wodorozcieńczalne
Rodzaj powierzchni	Gładkie i porowate
Typ wałka	Vestan

Zastosowanie wałka malarskiego 25cm

- Malowanie ścian w pomieszczeniach mieszkalnych farbami akrylowymi i lateksowymi
- Aplikacja farb emulsyjnych na sufity o powierzchni gładkiej
- Malowanie tynków strukturalnych i porowatych farbami wodorozcieńczalnymi
- Nakładanie farby na płyty gipsowo-kartonowe po zagruntowaniu
- Malowanie betonowych powierzchni po wyrównaniu i przygotowaniu podłoża
- Prace malarskie na drewnie impregnowanym farbami wodnymi

-
- Odnawianie powierzchni metalowych farbami wodorozcieńczalnymi antykorozyjnymi

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy zwilżyć wałek wodą i usunąć nadmiar przez lekkie odciskanie. Zabieg ten usuwa luźne włókna i przygotowuje strukturę do pobierania farby. W przypadku stosowania teleskopu sprawdzić stabilność połączenia uchwytu 6mm z drążkiem.

Czyszczenie po malowaniu

Po zakończeniu pracy wałek należy niezwłocznie przepłukać w bieżącej wodzie do momentu, gdy spływająca woda będzie czysta. Farby wodorozcieńczalne szybko zasychają w strukturze włókien, dlatego opóźnienie czyszczenia może skutkować trwałym stwardnieniem materiału. Po wypłukaniu odcisnąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej.

Kompatybilność z akcesoriami malarskimi

Uchwyt 6mm pasuje do standardowych teleskopów malarskich o zakresie regulacji od 1 do 3 metrów. Pozwala to na malowanie sufitów i górnych partii ścian bez konieczności używania drabin. Przy wyborze teleskopu należy sprawdzić system mocowania – gwintowany lub zaciskowy.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć: teleskop malarski z gwintem 6mm, kuweta malarska 25-30cm dostosowana do długości wałka, pędzle płaskie do malowania krawędzi i narożników, taśma malarska do zabezpieczenia powierzchni niemalowanych.