

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/warnik-do-wody-15l-yg-04315-yato-p-8265.html>

WARNIK DO WODY 15L YG-04315 YATO

Cena brutto	258,97 zł
Cena netto	210,54 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YG-04315
Kod producenta	YG-04315
Kod EAN	5906083000539
Producent	YATO
Materiał	stal nierdzewna
Pojemność [L]	15

Opis produktu

Warnik do wody 15L YATO YG-04315

Elektryczny warnik ze stali nierdzewnej przeznaczony do podgrzewania i utrzymywania temperatury wody w gastronomii, hotelach, biurach oraz na eventach. Konstrukcja z grzałką umieszczoną pod dnem zapobiega osadzaniu się kamienia i ułatwia czyszczenie.

Pojemność 15 litrów

Moc grzałki 1000 W

Zakres temperatury 30-110°C

Materiał Stal nierdzewna

Charakterystyka warnika do wody YATO YG-04315

Grzałka pod dnem pojemnika

Grzałka o mocy 1000W umieszczona pod dnem, bez kontaktu z wodą. Rozwiązanie eliminuje osadzanie się kamienia na elemencie grzejnym, co przedłuża żywotność urządzenia i ułatwia konserwację. Pojemnik można swobodnie czyścić i odkamieniać bez ryzyka uszkodzenia grzałki.

Regulacja temperatury 30-110°C

Termostat pozwala ustawić temperaturę w zakresie od 30 do 110 stopni Celsjusza. Funkcja przydatna przy przygotowywaniu napojów wymagających różnych temperatur zaparzenia oraz przy podgrzewaniu wina czy piwa do określonej temperatury serwowania.

System zabezpieczeń

Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem i pracą na sucho. Mechanizmy te automatycznie wyłączają grzanie w przypadku braku wody lub przekroczenia bezpiecznej temperatury, co chroni przed awarią i wydłuża okres użytkowania.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. Materiał odporny na korozję, łatwy w utrzymaniu czystości, spełnia wymogi sanitarne w gastronomii. Estetyczny wygląd pozwala na eksponowanie urządzenia w widocznych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	YG-04315
Producent	YATO
Pojemność	15 litrów
Moc grzałki	1000 W
Zakres regulacji temperatury	30-110°C
Materiał korpusu	Stal nierdzewna polerowana
Typ grzałki	Pod dnem (bez kontaktu z wodą)
Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem, przed pracą na sucho
Wskaźniki	Lampki kontrolne grzania i podtrzymywania temperatury
System zamknięcia pokrywy	TWIST-LOCK
Dodatkowe elementy	Wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, kranik ociekowy, uchwyty izolowane termicznie

Zastosowanie warknika do wody 15L

- Przygotowywanie kawy i herbaty w biurach, hotelach, salach konferencyjnych
- Zaparzenie napojów instant podczas eventów i imprez okolicznościowych
- Podgrzewanie wody w restauracjach i punktach gastronomicznych

-
- Podgrzewanie wina grzanego do temperatury serwowania
 - Podgrzewanie piwa w lokalach gastronomicznych
 - Przygotowywanie gorących napojów w cateringach
 - Zapewnienie ciepłej wody w recepcjach i poczekalni
 - Wykorzystanie w szpitalach i przychodniach do przygotowywania napojów

Użytkowanie i konserwacja

System TWIST-LOCK

Uchwyty po obu stronach warkana pełnią podwójną funkcję. Służą do bezpiecznego przenoszenia urządzenia (nie nagrzewają się) oraz stanowią mechanizm blokujący pokrywę. Obrót uchwytów w pozycję TWIST-LOCK zapewnia szczelne zamknięcie, co zapobiega wylewaniu się wody podczas transportu.

Wskaźnik poziomu wody

Na zewnętrznej ścianie pojemnika znajduje się skala z podziałką w litrach. Pozwala kontrolować ilość wody bez konieczności otwierania pokrywy. Ułatwia dozowanie odpowiedniej ilości wody oraz monitorowanie zużycia podczas intensywnego użytkowania.

Kranik ociekowy

Specjalna konstrukcja kranu zapobiega kapaniu wody po zakończeniu nalewania. Rozwiązanie utrzymuje czystość blatu roboczego i eliminuje konieczność podstawiania dodatkowych naczyń zbiorczych pod kranik.

Lampki kontrolne

Dwie lampki sygnalizacyjne informują o stanie pracy urządzenia. Jedna wskazuje aktywne grzanie, druga podtrzymywanie ustawionej temperatury. Pozwala to na bieżącą kontrolę procesu bez konieczności sprawdzania temperatury wody.

Warnik wyposażony w wyłącznik pozwalający na zatrzymanie pracy bez odłączania wtyczki z gniazdka. Funkcja przydatna przy krótkotrwałych przerwach w użytkowaniu, gdy nie ma potrzeby całkowitego odłączania urządzenia od zasilania.

Plastikowa podstawa ochronna zabezpiecza blat przed wysoką temperaturą dna urządzenia. Umożliwia również montaż tacki ociekowej YATO YG-04325, która zbiera ewentualne krople wody spod kranu i utrzymuje porządek w miejscu ustawienia warkana.

Produkty powiązane

Do warnika YATO YG-04315 zaleca się tacka ociekowa YATO YG-04325, która montuje się w podstawie urządzenia i zbiera wodę spod kranu.