

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-do-agregatu-malarskiego-10m-kd2172-kraftdele-p-67353.html>

WĄŻ DO AGREGATU MALARSKIEGO 10M KD2172 KRAFT&DELE

Cena brutto	32,67 zł
Cena netto	26,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2172
Kod producenta	KD2172
Kod EAN	5903957020112
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż do agregatu malarskiego 10 m — KD2172

KD2172 to wysokociśnieniowy wąż do malowania natryskowego marki Kraft&Dele, przeznaczony do współpracy z agregatami malarskimi i pistoletami natryskowymi. Długość 10 m pozwala na swobodne poruszanie się w obrębie stanowiska pracy bez konieczności ciągłego przemieszczania agregatu. Wąż przystosowany jest do pracy pod ciśnieniem do 228 bar, co odpowiada wymaganiom typowych agregatów bezpowietrznych stosowanych w malarstwie budowlanym i przemysłowym.

Długość 10 m

Maks. ciśnienie robocze 228 bar

Gwint przyłącza 1/4"

Średnica wewnętrzna 1/4"

Charakterystyka produktu

Twarda osłona zewnętrzna

Wzmocniona powłoka chroni wąż przed ścieraniem o podłoże, krawędzie i inne elementy wyposażenia. Przekłada się to bezpośrednio

na żywotność przewodu przy intensywnej eksploatacji na budowie lub w warsztacie.

Sprężyny ochronne na końcówkach

Metalowe sprężyny osłonowe przy obydwu przyłączach zapobiegają ostremu zaginaniu węża w miejscach połączeń — strefach szczególnie narażonych na pęknięcia i rozszczelnienia przy wielokrotnym zwijaniu i rozwijaniu.

Obrotowe przyłącza 1/4"

Obracające się złączki umożliwiają swobodne pozycjonowanie pistoletu względem węża bez jego skręcania. Standardowy gwint 1/4" zapewnia kompatybilność z większością agregatów bezpowietrznych i pistoletów natryskowych dostępnych na rynku.

Możliwość łączenia węży

Przyłącza umożliwiają połączenie kilku węży szeregowo, co pozwala zwiększyć zasięg roboczy bez wymiany podstawowego wyposażenia — przydatne przy malowaniu dużych powierzchni lub pracy na wyższych kondygnacjach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2172
Długość węża	10 m
Maksymalne ciśnienie robocze	228 bar
Gwint przyłącza	1/4"
Średnica wewnętrzna	1/4"
Typ przyłączy	Obrotowe
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Malowanie natryskowe ścian i sufitów agregatem bezpowietrzny
- Aplikacja farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych
- Lakierowanie elementów drewnianych i metalowych
- Malowanie elewacji budynków
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
- Malowanie hal, magazynów i przestrzeni o dużej powierzchni
- Praca na rusztowaniach i wyższych kondygnacjach (po połączeniu węży)

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy wąż należy przepłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą (w zależności od rodzaju stosowanej farby), aż do uzyskania czystego przepływu. Zalegające resztki farby mogą prowadzić do zwężenia przekroju wewnętrznego i obniżenia wydajności natrysku. Wąż powinien być przechowywany zwinięty w luźne zwoje — bez ostrych zagięć — w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni UV i ekstremalnych temperatur.

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Wąż KD2172 wyposażony jest w gwint 1/4" po obu stronach. Przed zakupem należy zweryfikować, czy agregat malarski oraz pistolet natryskowy posiadają przyłącza w tym standardzie. W przypadku agregatów z innym gwintem konieczne jest zastosowanie odpowiedniej redukcji. Parametr 228 bar maksymalnego ciśnienia należy porównać z ciśnieniem roboczym używanego agregatu — wąż musi obsługiwać co najmniej tyle, ile wynosi maksymalne ciśnienie urządzenia.