

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-do-agregatu-malarskiego-20m-kd2173-kraftdele-p-67354.html>

WAŻ DO AGREGATU MALARSKIEGO 20M KD2173 KRAFT&DELE

Cena brutto	63,44 zł
Cena netto	51,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2173
Kod producenta	KD2173
Kod EAN	5903957020129
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż do agregatu malarskiego 20 m – KD2173 (Kraft&Dele)

KD2173 to wysokociśnieniowy przewód do agregatów malarskich i pistoletów natryskowych. Długość 20 metrów pozwala na swobodne operowanie na większych powierzchniach bez konieczności przemieszczania agregatu, a maksymalne ciśnienie robocze 228 bar umożliwia współpracę z profesjonalnymi urządzeniami natryskowymi.

Długość 20 m

Maks. ciśnienie 228 bar

Gwint przyłącza 1/4"

Średnica wewnętrzna 1/4"

Charakterystyka produktu

Twarda osłona zewnętrzna

Wzmocniona powłoka zewnętrzna zabezpiecza wąż przed ścieraniem o podłoże, krawędzie i inne elementy wyposażenia placu budowy. Przekłada się to na dłuższą żywotność przewodu przy codziennym użytkowaniu.

Sprężyny osłonowe na końcówkach

Metalowe sprężyny zamontowane przy obu przyłączach ograniczają możliwość ostrego zagięcia węża w miejscach połączeń — strefach szczególnie narażonych na pęknięcia i rozszczelnienia przy intensywnej eksploatacji.

Obrotowe przyłącza 1/4"

Obracające się złączki umożliwiają swobodne prowadzenie węża bez skręcania się przewodu. Ułatwiają też szybkie podłączenie i odłączenie pistoletu lub agregatu — bez konieczności obracania całego węża.

Elastyczna konstrukcja i łatwe czyszczenie

Elastyczny rdzeń węża pozwala na precyzyjne prowadzenie pistoletu. Gładka wewnętrzna powierzchnia ułatwia przepłukiwanie przewodu po pracy z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi, co skraca czas konserwacji między zleceniami.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2173
Marka	Kraft&Dele
Długość węża	20 m
Maksymalne ciśnienie robocze	228 bar
Gwint przyłącza	1/4"
Średnica wewnętrzna	1/4"
Typ przyłączy	Obrotowe
Gwarancja	12 miesięcy

Kompatybilność i możliwość rozbudowy

Przyłącze 1/4" to standard stosowany w zdecydowanej większości agregatów malarskich i pistoletów natryskowych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy zweryfikować gwint przyłącza w urządzeniu. Wąż umożliwia szeregowo łączenie z kolejnymi odcinkami, co pozwala zwiększyć zasięg pracy bez wymiany całego przewodu.

Zastosowania

- Malowanie natryskowe ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych
- Malowanie elewacji budynków i dużych powierzchni zewnętrznych
- Lakierowanie konstrukcji stalowych i elementów metalowych
- Natrysk farb gruntujących i antykorozyjnych
- Malowanie ogrodzeń, bram i elementów drobnowymiarowych
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
- Zastosowania wymagające dużego zasięgu bez przestawiania agregatu

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu wąż należy przepłukać czystą wodą (przy farbach wodnych) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (przy farbach olejnych i syntetycznych), zanim farba zdąży wyschnąć wewnątrz przewodu. Zaschnięta farba może trwale ograniczyć przepływ i uszkodzić strukturę węża.

Wąż należy przechowywać zwinięty w luźne zwoje, z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi. Nie należy pozostawiać go pod ciśnieniem po zakończeniu pracy. Przed każdym użyciem warto skontrolować stan przyłączy i osłon sprężynowych pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

Produkty powiązane

Do węża KD2173 warto dobrać: agregat malarski z przyłączem 1/4", pistolet natryskowy airless 1/4", przedłużacze węży malarskich oraz złączki i redukcje do agregatów.