

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-do-wody-1cal-100m-kd777-p-61445.html>



Wąż do wody 1CAL 100M KD777

Cena brutto	98,40 zł
Cena netto	80,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD777
Kod producenta	KD777
Kod EAN	5903175334923
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż tłoczny do wody 1 cal 100 m – Kraft&Dele KD777

KD777 to wąż tłoczny o długości 100 m i średnicy 1 cala (25,4 mm), wykonany z wzmocnianego tworzywa z zewnętrzną powłoką gumową. Przeznaczony do współpracy z pompami elektrycznymi i spalinowymi przy transporcie wody czystej, brudnej oraz ścieków.

Średnica 1" (25,4 mm)
Długość 100 m
Materiał Tworzywo wzmocniane + powłoka gumowa
Waga 13,5 kg

Charakterystyka produktu

Konstrukcja wzmocniana z powłoką gumową

Rdzeń z tworzywa wzmocnianego odpowiada za wytrzymałość na ciśnienie robocze pomp, natomiast zewnętrzna powłoka z miękkiej gumy chroni przed ścieraniem i uszkodzeniami mechanicznymi podczas przeciągania po podłożu lub składowania.

Elastyczność bez ryzyka załamania

Wąż zachowuje drożność przekroju nawet przy pracy na ostrych zgięciach. Ma to istotne znaczenie w terenie o nierównym ukształtowaniu — załamanie węża powoduje gwałtowny spadek wydajności tłoczenia lub całkowite zablokowanie przepływu.

Kompatybilność z pompami elektrycznymi i spalinowymi

Średnica 1 cala jest standardem stosowanym w szerokiej gamie pomp ogrodowych, szlamowych i odwadniających. Przed montażem należy zweryfikować gwint lub złącze tłoczne pompy — najczęściej stosowane to gwint zewnętrzny 1" BSP lub złącze szybkozłącze.

Zakres mediów i temperatur

Wąż przystosowany jest do tłoczenia wody czystej, wody z zawiesinami oraz cieczy z szamba. Odporność na niskie i wysokie temperatury umożliwia użytkowanie zarówno w sezonie letnim, jak i w warunkach chłodniejszych, bez ryzyka kruchości materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	KD777
Producent	Kraft&Dele
Długość	100 m
Średnica nominalna	1" (25,4 mm)
Materiał	Tworzywo wzmacniane + powłoka gumowa
Przeznaczenie	Tłoczenie wody czystej, brudnej oraz szamba
Zastosowanie	Pompy elektryczne i spalinowe
Waga	13,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość opakowania	Wąż tłoczny 1" - 100 m, oryginalne opakowanie

Zastosowania

- Odwadnianie zalanych piwnic i garaży przy użyciu pompy szlamowej
- Przepompowywanie wody z szamba lub zbiorników retencyjnych
- Nawadnianie pól uprawnych i ogrodów przy dużych powierzchniach
- Transport wody brudnej na placach budowy i w wykopach
- Zasilanie w wodę podczas prac rolniczych i leśnych
- Opróżnianie stawów, sadzawek i basenów ogrodowych
- Awaryjne odprowadzanie wody powodziowej

Jak dobrać złącza do węża

Wąż KD777 nie jest fabrycznie wyposażony w złącza końcowe. Do podłączenia do pompy oraz miejsca docelowego należy zastosować opaski zaciskowe i złączki 1" BSP (gwint calowy) lub dedykowane złącza szybkozłączne zgodne z tłocznym króćcem pompy. Przed zakupem złącz warto sprawdzić typ przyłącza w instrukcji obsługi posiadanej pompy.

Użytkowanie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy wąż należy przepłukać czystą wodą, szczególnie po kontakcie z wodą szambową lub zawierającą zawiesiny organiczne. Przechowywanie w zwiniętej rolce w miejscu zacienionym i suchym przedłuża żywotność powłoki gumowej — długotrwałe wystawienie na bezpośrednie promieniowanie UV może prowadzić do stopniowej degradacji materiału. Zwijanie należy przeprowadzać po całkowitym opróżnieniu węża z wody, aby zapobiec zamarzaniu resztek cieczy w niskich temperaturach.

Produkty powiązane

Do pracy z węzem KD777 przydatne mogą być: pompy szlamowe i odwadniające z przyłączem 1", złączki i opaski zaciskowe 1" BSP, węże ssawne spiralne 1" (do strony ssawnej pompy) oraz zbieraki i dysze do węży tłocznych.