

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-do-wody-1cal-50m-kd776-p-61429.html>



Wąż do wody 1CAL 50M KD776

Cena brutto	51,24 zł
Cena netto	41,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD776
Kod producenta	KD776
Kod EAN	5903175334916
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż do wody 1 cal 50 m Kraft&Dele KD776

Wąż tłoczny KD776 przeznaczony do przepompowywania wody czystej, brudnej oraz szamba. Konstrukcja z miękką powłoką gumową zapewnia elastyczność w trudnych warunkach terenowych i kompatybilność z pompami elektrycznymi oraz spalinowymi.

Długość 50 m
Średnica 1" (cal)
Ciśnienie robocze 2 BAR
Waga 6,5 kg

Charakterystyka węża tłocznego KD776

Miękka powłoka gumowa

Zewnętrzna warstwa z miękkiej masy gumowej zwiększa elastyczność węża, dzięki czemu zachowuje on drożność nawet przy ostrych zgięciach. Ma to praktyczne znaczenie przy układaniu przewodu na nierównym terenie lub wokół przeszkód — wąż nie zagina się i nie blokuje przepływu.

Ciśnienie robocze 2 BAR

Parametr 2 BAR odpowiada standardowym ciśnieniom generowanym przez popularne pompy elektryczne i spalinowe stosowane w gospodarstwach domowych, rolnictwie i budownictwie. Przed podłączeniem należy upewnić się, że ciśnienie robocze pompy nie przekracza tej wartości.

Wszechstronne medium robocze

Wąż przystosowany jest do pracy z wodą czystą, brudną oraz szambem. Materiał węża nie ulega degradacji pod wpływem zanieczyszczeń organicznych i mechanicznych obecnych w ściekach czy wodzie gruntowej.

Wytrzymałość mechaniczna i termiczna

Konstrukcja węża zapewnia odporność na ścieranie i odkształcenia przy długotrwałej pracy. Wytrzymałość termiczna pozwala na użytkowanie w zmiennych warunkach atmosferycznych, co jest istotne przy pracach terenowych i awaryjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD776
Producent	Kraft&Dele
Długość	50 m
Średnica nominalna	1" (cal)
Ciśnienie robocze	2 BAR
Materiał powłoki	Miękka masa gumowa
Waga	6,5 kg
Kompatybilność	Pompy elektryczne i spalinowe
Medium robocze	Woda czysta, brudna, szambo

Zastosowanie

- Przepompowywanie wody z zalanych piwnic i podtopionych terenów
- Opróżnianie zbiorników szamba i dołów chłonnych
- Nawadnianie upraw i ogrodów przy użyciu pompy spalinowej lub elektrycznej
- Odprowadzanie wody z placów budowy i wykopów
- Zasilanie w wodę podczas prac rolniczych i hodowlanych
- Prace awaryjne wymagające szybkiego przesyłu wody na większe odległości

-
- Opróżnianie stawów, sadzawek i zbiorników wodnych

Kompatybilność z pompą — jak sprawdzić

Przed podłączeniem węża należy zweryfikować dwa parametry pompy: średnicę króćca tłoczego (powinna wynosić 1 cal, czyli około 25,4 mm) oraz maksymalne ciśnienie robocze (nie może przekraczać 2 BAR). Większość popularnych pomp do wody brudnej i szamba dostępnych na rynku spełnia oba te wymagania. W przypadku pomp o wyższym ciśnieniu konieczne jest zastosowanie węża o odpowiednio wyższej klasie ciśnieniowej.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy z wodą brudną lub szambem wąż należy przepłukać czystą wodą, aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń wewnątrz przewodu. Przechowywanie powinno odbywać się w formie luźnej rolki, bez ostrych zagięć, w miejscu chronionym przed długotrwałym działaniem bezpośredniego promieniowania UV, które może przyspieszyć starzenie się gumy. Przed każdym użyciem warto sprawdzić wąż pod kątem uszkodzeń mechanicznych, pęknięć lub przetarć, szczególnie w okolicach końcówek.