

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-do-wody-2cal-100m-kd779-p-61447.html>



Wąż do wody 2CAL 100M KD779

Cena brutto	151,20 zł
Cena netto	122,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD779
Kod producenta	KD779
Kod EAN	5903175334947
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż do wody 2" 100 m Kraft&Dele KD779

Wąż tłoczny KD779 przeznaczony do przepompowywania wody czystej, brudnej oraz szamba. Powlekany miękką masą gumową, zapewniającą elastyczność podczas pracy na zgięciach i odporność na ścieranie. Współpracuje z pompami elektrycznymi i spalinowymi.

Model KD779
Średnica 2" (ok. 51 mm)
Długość 100 m
Waga 10,6 kg

Charakterystyka produktu

Powłoka z miękkiej masy gumowej

Zewnętrzna warstwa z elastycznej gumy chroni wąż przed uszkodzeniami mechanicznymi i ścieraniem o podłoże. Materiał zachowuje elastyczność nawet przy niższych temperaturach, co ma znaczenie podczas pracy w terenie.

Elastyczność na zgięciach

Konstrukcja węża pozwala na pracę w miejscach, gdzie trasa prowadzenia nie jest prosta — wąż nie zagniata się i nie blokuje przepływu medium na łukach i zakrętach.

Wytrzymałość termiczna i mechaniczna

Wąż znosi obciążenia wynikające z ciągłej pracy pod ciśnieniem oraz zmiennych warunków temperaturowych. Ogranicza ryzyko pęknięć i rozszczelnień podczas intensywnego użytkowania.

Kompatybilność z pompami elektrycznymi i spalinowymi

Standardowa średnica 2 cale umożliwia podłączenie do szerokiej gamy pomp szlamowych, brudnowodnych i szambowych dostępnych na rynku — zarówno zasilanych prądem, jak i silnikiem spalinowym.

Specyfikacja techniczna

Model	KD779
Producent	Kraft&Dele
Średnica	2" (ok. 51 mm)
Długość	100 m
Waga	10,6 kg
Materiał powłoki	Miękka masa gumowa
Przeznaczenie	Woda czysta, brudna, szambo
Kompatybilność	Pompy elektryczne i spalinowe

Zastosowanie

- Przepompowywanie wody czystej na budowie lub w ogrodzie
- Odprowadzanie wody brudnej i szlamowej
- Opróżnianie szamb i zbiorników bezodpływowych
- Usuwanie wody po zalaniu piwnic i podpiwniczeń
- Odwadnianie wykopów i placów budowy
- Przepompowywanie wody ze stawów i zbiorników retencyjnych
- Praca z agregatami pompowymi na terenach rolniczych

Jak sprawdzić kompatybilność z pompą

Przed podłączeniem należy upewnić się, że króćce tłoczne pompy mają gwint lub złącze odpowiadające średnicy 2 cale (ok. 51 mm). Większość pomp szlamowych i brudnowodnych klasy 2" jest fabrycznie wyposażona w pasujące złącza. W przypadku wątpliwości warto sprawdzić dokumentację techniczną pompy lub zmierzyć wewnętrzną średnicę jej wylotu.