

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-do-wody-ogrodowy-6-warstwowy-34-30m-kd2076-p-62421.html>



# Wąż do wody ogrodowy 6-warstwowy 3/4" 30m KD2076

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 124,80 zł                               |
| Cena netto       | 101,46 zł                               |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD2076                                  |
| Kod producenta   | KD2076                                  |
| Kod EAN          | 5903957001623                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Wąż ogrodowy 6-warstwowy 3/4" 30m — Kraft&Dele KD2076

Wąż ogrodowy KD2076 to przewód do tłoczenia i przepompowywania wody, wykonany z PCV wzmocnionego przędzą poliestrową. Sześciowarstwowa budowa z podwójnym opłotem zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne, skręcanie i pracę w szerokim zakresie temperatur.

|                               |
|-------------------------------|
| Długość 30 m                  |
| Średnica 3/4"                 |
| Liczba warstw 6               |
| Zakres temperatur -20 / +60°C |

## Budowa i charakterystyka

### 6-warstwowa konstrukcja PCV

Wąż składa się z sześciu warstw materiału PCV, co przekłada się na wyższą odporność na ciśnienie wewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do standardowych węży 2- lub 3-warstwowych. Większa liczba warstw ogranicza ryzyko pęknięcia ścianki przy nagłych skokach ciśnienia.

**Podwójny opłot — krzyżowy i trykotowy**

Wzmocnienie przędzą poliestrową w układzie krzyżowym i trykotowym stabilizuje kształt przewodu pod ciśnieniem. Opłoty zapobiegają rozszerzaniu się ścianek i wydłużaniu węża podczas pracy, co ma znaczenie przy długotrwałym użytkowaniu i wyższym ciśnieniu roboczym.

**Powłoka z miękkiej masy gumowej**

Zewnętrzna warstwa z miękkiej masy gumowej chroni opłoty i rdzeń PCV przed ścieraniem, promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi podczas przeciągania węża po twardym podłożu. Powłoka zachowuje elastyczność w niskich temperaturach.

**Odporność na skręcanie i zginanie**

Konstrukcja węża pozwala na pracę w miejscach wymagających prowadzenia przewodu przez narożniki lub wokół przeszkód bez ryzyka zagięcia i zamknięcia przepływu. Jest to szczególnie istotne przy nawadnianiu terenów o nieregularnym kształcie.

Specyfikacja techniczna

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Model                       | KD2076                                           |
| Producent                   | Kraft&Dele                                       |
| Długość                     | 30 m                                             |
| Średnica nominalna          | 3/4" (19 mm)                                     |
| Liczba warstw               | 6                                                |
| Materiał rdzenia            | PCV                                              |
| Wzmocnienie                 | Przędza poliestrowa (opłot krzyżowy i trykotowy) |
| Powłoka zewnętrzna          | Miękka masa gumowa                               |
| Zakres temperatur roboczych | -20°C / +60°C                                    |
| Waga                        | ok. 8 kg                                         |

Zastosowanie

- Podlewanie ogrodu, trawnika i rabat kwiatowych
- Nawadnianie warzywnika i szklarni
- Mycie pojazdów, narzędzi i sprzętu ogrodowego
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Przepompowywanie wody z beczki lub zbiornika deszczowego

- 
- Uzupełnianie wody w oczkach wodnych i basenach ogrodowych
  - Prace porządkowe na tarasach, podjazdach i chodnikach

### **Kompatybilność z armaturą ogrodową**

Średnica 3/4" jest standardem stosowanym w większości kranów ogrodowych, złączek i zraszaczy dostępnych na rynku. Przed podłączeniem węża należy sprawdzić gwint przyłącza — najczęściej stosowany to gwint zewnętrzny 3/4" (BSP). W przypadku kranów z gwintem 1/2" konieczne jest zastosowanie redukcji.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Po każdym użyciu zaleca się odprowadzenie wody z węża przed zwinięciem — zalegająca woda przyspiesza starzenie materiału i może powodować powstawanie osadów wewnątrz przewodu. Wąż należy przechowywać zwinięty w miejscu zacienionym, z dala od źródeł ciepła. Zakres temperatur roboczych -20/+60°C pozwala na użytkowanie w zmiennych warunkach atmosferycznych, jednak długotrwałe narażenie na mróz przy wypełnionym wężu może prowadzić do uszkodzenia ścianek przez zamarzającą wodę.