

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-gumowy-pneumatyczny-10m-10x17mm-geko-g02957-p-21624.html>

## Wąż gumowy pneumatyczny 10m 10x17mm GEKO G02957

Cena brutto	<b>41,13 zł</b>
Cena netto	<b>33,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G02957</b>
Kod producenta	<b>G02957</b>
Kod EAN	<b>5901477152887</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wąż pneumatyczny gumowy 10×17 mm, 10 m – GEKO G02957

Przewód pneumatyczny wykonany z olejoodpornej gumy, przeznaczony do zasilania narzędzi pneumatycznych sprężonym powietrzem. Średnica wewnętrzna 10 mm zapewnia odpowiedni przepływ przy standardowych zastosowaniach warsztatowych.

Długość 10 m

Średnica wewnętrzna 10 mm

Ciśnienie robocze 20 bar

Przyłącze 1/4"

### Charakterystyka techniczna

#### Olejoodporna guma

Materiał odporny na kontakt z olejami pneumatycznymi i smarami, co zapobiega degradacji węża podczas eksploatacji. Zapewnia długotrwałą szczelność i elastyczność nawet przy regularnym narażeniu na substancje ropopochodne.

## Ciśnienie robocze 20 bar

Maksymalne bezpieczne ciśnienie pracy wynoszące 20 bar (2 MPa) wystarcza do zasilania typowych narzędzi pneumatycznych. Ciśnienie rozrywające 40 bar oznacza dwukrotny współczynnik bezpieczeństwa.

## Odporność na ścieranie

Wzmocniona konstrukcja gumowa wytrzymuje mechaniczne obciążenia – przeciąganie po szorstkiej nawierzchni, kontakt z ostrymi krawędziami, wielokrotne zwijanie i rozwijanie bez utraty właściwości.

## Kompletne okucie

Przewód wyposażony fabrycznie w szybkozłączę i wtyczkę o standardzie 1/4", gotowy do podłączenia do sprężarki i narzędzi bez konieczności dodatkowych adapterów.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G02957
Materiał wykonania	Olejoodporna guma
Długość przewodu	10 m
Średnica wewnętrzna	10 mm
Średnica zewnętrzna	17 mm
Grubość ścianki	3,5 mm
Ciśnienie robocze	20 bar (2 MPa)
Ciśnienie rozrywające	40 bar (4 MPa)
Typ przyłącza	1/4" (szybkozłączę + wtyczka)

## Zastosowanie

- Zasilanie kluczy udarowych, wkrętarek pneumatycznych
- Podłączenie szlifierek, polerkarek i frezarek pneumatycznych
- Praca z pistoletami do malowania, przedmuchiwania
- Obsługa młotków pneumatycznych, gwoździarek
- Warsztatowe zastosowania w serwisach samochodowych
- Prace budowlane wymagające narzędzi pneumatycznych
- Przemysłowe linie montażowe z narzędziami pneumatycznymi

### Jak dobrać średnicę węża pneumatycznego?

Średnica wewnętrzna 10 mm to standard dla narzędzi o zużyciu powietrza do około 400 l/min. Mniejsze średnice (6-8 mm)

---

ograniczają przepływ i mogą obniżyć moc narzędzi o większym zapotrzebowaniu. Większe średnice (13 mm i więcej) stosuje się przy intensywnej pracy lub długich odcinkach przewodu.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy przedmuchać przewód sprężonym powietrzem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z procesu produkcji. Podczas pracy unikać ostrych zagięć pod kątem mniejszym niż 90 stopni – mogą one ograniczyć przepływ powietrza i uszkodzić strukturę węża.

Po zakończeniu pracy zaleca się odpowietrzenie przewodu i przechowywanie go w luźno zwiniętej formie, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Regularnie sprawdzać stan okuć – poluzowane połączenia mogą powodować wycieki powietrza i spadek wydajności systemu.

Gumę należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, kwasami i zasadami – substancje te mogą osłabić strukturę materiału. Dopuszczalny zakres temperatur pracy to zazwyczaj od -20°C do +60°C, jednak należy sprawdzić specyfikację producenta dla konkretnych warunków.

### Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia instalacji pneumatycznej warto rozważyć: zestaw dodatkowych szybkozłączy i wtyków 1/4", separator wilgoci z regulatorem ciśnienia, olejarkę do narzędzi pneumatycznych, zwijadło automatyczne dla wygodniejszej pracy z przewodem.