

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-na-automatycznym-zwijaku-40-m-yt-90102-yato-p-59632.html>

WAŻ NA AUTOMATYCZNYM ZWIJAKU 40 M YT-90102 YATO

Cena brutto	426,45 zł
Cena netto	346,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-90102
Kod producenta	YT-90102
Kod EAN	5906083119095
Producent	YATO

Opis produktu

Wąż ogrodowy na automatycznym zwijaku YATO YT-90102 – 40 metrów

Automatyczny zwijak naścienny z węzem ogrodowym 1/2" o długości 40 metrów. System przeznaczony do montażu stałego, wyposażony w mechanizm automatycznego zwijania z blokadą długości i obudowę ochronną.

Długość węża 40 m

Średnica 1/2"

Montaż Naścienny

Zakres temperatur -10°C do +50°C

Charakterystyka techniczna węża na zwijaku

System automatycznego zwijania

Mechanizm sprężynowy umożliwia płynne wyciąganie węża na dowolną długość i automatyczne zwijanie po zwolnieniu blokady. Eliminuje konieczność ręcznego nawijania i zapobiega powstawaniu zagięć oraz splątań, które skracają żywotność węża.

Zasięg roboczy 40 metrów

Długość 40 metrów pozwala obsłużyć powierzchnię do 1250 m² przy podlewaniu punktowym. Wystarczająca do nawadniania dużych ogrodów przydomowych bez konieczności przestawiania punktu podłączenia. Wąż prowadzący 2 m zapewnia swobodę w pozycjonowaniu zwijaka względem źródła wody.

Montaż naścienny z obudową

Konstrukcja do montażu stałego na ścianie budynku, ogrodzeniu lub słupie. Obudowa wykonana z PP i ABS chroni mechanizm przed warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Po zwinięciu wąż jest całkowicie ukryty wewnątrz bębna, co zabezpiecza go przed promieniowaniem UV i mrozem.

Odporność termiczna -10°C do +50°C

Materiały konstrukcyjne (PVC, POM, ABS) zachowują elastyczność i wytrzymałość w zakresie temperatur od -10°C do +50°C. Umożliwia to użytkowanie wiosną i jesienią bez ryzyka uszkodzenia węża. W temperaturach poniżej -10°C zaleca się opróżnienie instalacji z wody i zwinięcie węża.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-90102
Producent	YATO
Długość węża głównego	40 m
Długość węża prowadzącego	2 m
Średnica węża	1/2" (12,7 mm)
Materiały konstrukcyjne	PP, ABS, POM, PVC
Zakres temperatur pracy	-10°C do +50°C
Typ montażu	Naścienny (stały)
System zwijania	Automatyczny z blokadą
Elementy zestawu	Zwijak z węzłem 40 m, wąż prowadzący 2 m, złącza 1/2", adapter 1/2" i 3/4", końcówka zraszająca

Zastosowanie węża ogrodowego na zwijaku

- Nawadnianie trawników, rabat kwiatowych i warzywników o powierzchni do 1250 m²
- Podlewanie roślin w szklarniach i tunelach foliowych
- Mycie kostki brukowej, tarasów i chodników
- Czyszczenie elewacji budynków i ogrodzeń

-
- Mycie pojazdów – samochodów, motocykli, rowerów
 - Czyszczenie mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego
 - Spłukiwanie narzędzi ogrodowych po użyciu
 - Uzupelnianie wody w oczku wodnym lub basenie

Montaż i użytkowanie

Wymagania montażowe

Zwijak wymaga montażu na stabilnym podłożu – ścianie murowanej, betonowej lub drewnianej konstrukcji o grubości min. 10 cm. Wysokość montażu: 150-200 cm nad poziomem gruntu zapewnia wygodne wyciąganie węża. Odległość od źródła wody nie powinna przekraczać 2 m (długość węża prowadzącego). Sprawdź, czy ściana wytrzyma obciążenie statyczne ok. 15 kg plus ciężar wody w wężu.

Podłączenie do instalacji wodnej

Zestaw zawiera adaptery do kranów 1/2" i 3/4" – standardowe rozmiary w instalacjach domowych. Przed podłączeniem sprawdź średnicę gwintowanego wylotu kranu. Ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 4 barów – przy wyższym ciśnieniu zaleca się montaż reduktora. Zbyt wysokie ciśnienie skraca żywotność węża i uszczelnień.

Blokada długości węża

Po wyciągnięciu węża na wymaganą odległość, delikatne pociągnięcie aktywuje mechanizm blokady. Wąż pozostaje w tej pozycji do momentu ponownego lekkiego szarpnięcia, które zwalnia blokadę i uruchamia automatyczne zwijanie. Mechanizm sprężynowy zapewnia równomierne nawinięcie bez konieczności podtrzymywania węża.

Konserwacja i przechowywanie

Przed sezonem zimowym opróżnij wąż z wody – odłącz od źródła, wyciągnij na pełną długość i pozwól wodzie spłynąć. Zwiń pusty wąż i pozostaw w obudowie. Mechanizm zwijaka nie wymaga smarowania. Raz w sezonie sprawdź stan uszczelkek w złączach i wymień je w razie zużycia. Obudowa nie wymaga konserwacji poza okresowym zmyciem z kurzu.

Kompatybilność z akcesoriami ogrodowymi

Wąż 1/2" współpracuje ze standardowymi akcesoriami ogrodowymi wyposażonymi w szybkozłącza 1/2". Można podłączyć:

- Pistolety natryskowe z regulacją strumienia wody

-
- Zraszacze obrotowe i pulsacyjne
 - Lance teleskopowe do mycia na wysokości
 - Szczotki rotacyjne do czyszczenia powierzchni

Produkty uzupełniające

Do zestawu warto rozważyć dokupienie: reduktora ciśnienia (jeśli ciśnienie w sieci przekracza 4 bary), zestawu naprawczego ze złączami i uszczelkami, pistoletu natryskowego z ergonomiczną rączką oraz węża przedłużającego 10-20 m do zwiększenia zasięgu w dużych ogrodach.