

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrod-blue-wzmacniany-professional-plus-1-220m-geko-g73662-p-19830.html>



Wąż ogrod. Blue, wzmacniany PROFESSIONAL PLUS 1 2"20m GEKO G73662

Cena brutto	43,97 zł
Cena netto	35,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73662
Kod producenta	G73662
Kod EAN	5901477119620
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż ogrodowy Blue Professional Plus 1/2" 20m GEKO G73662

Wąż ogrodowy z 4-warstwową konstrukcją wzmacnianą krzyżowym zbrojeniem tekstylnym. Produkt polski zaprojektowany do intensywnej eksploatacji w warunkach ogrodowych i gospodarczych.

Srednica nominalna 1/2" (12,7 mm)

Długość 20 metrów

Konstrukcja 4-warstwowa

Zbrojenie Krzyżowe tekstylne

Charakterystyka techniczna

4-warstwowa konstrukcja wzmacniana

Struktura składa się z wewnętrznej warstwy kontaktowej, dwóch warstw zbrojenia krzyżowego oraz zewnętrznej powłoki ochronnej. Taka budowa zapewnia odporność na ciśnienie robocze oraz minimalizuje ryzyko przebić i przecięć podczas użytkowania.

Krzyżowe zbrojenie tekstylne

Plecionka z włókien syntetycznych ułożona pod kątem przeciwstawnym w dwóch warstwach. Rozkłada naprężenia równomiernie po

obwodzie węża, zapobiega rozszerzaniu się pod ciśnieniem i zwiększa wytrzymałość na rozciąganie podczas przeciągania po nierównościach terenu.

Zwiększona sztywność ścianki

Grubsza ścianka zewnętrzna utrzymuje przekrój poprzeczny węża podczas zginania. Zapobiega to załamywaniu się przewodu w ostrych zagięciach oraz skręcaniu podczas rozwijania z bębna, co ułatwia obsługę i wydłuża żywotność produktu.

Materiał antyglonowy

Warstwa wewnętrzna wykonana z tworzywa zawierającego dodatki hamujące rozwój glonów i biofilmu. Zapobiega to zmniejszaniu się światła węża oraz pogorszeniu przepływu wody w przypadku długotrwałego przechowywania z pozostałością wody w przewodzie.

Specyfikacja techniczna

Model	G73662
Producent	GEKO
Seria	Blue Professional Plus
Średnica nominalna	1/2" (12,7 mm)
Długość	20 m
Liczba warstw	4
Typ zbrojenia	Krzyżowe tekstylne
Odporność na glony	Tak
Pochodzenie	Polska

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat w przydomowych ogrodach
- Nawadnianie upraw warzywnych i ozdobnych w przydomowych działkach
- Mycie powierzchni utwardzonych, elewacji i pojazdów
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Napętnianie zbiorników i pojemników wodą
- Prace porządkowe w gospodarstwach i obiektach użytkowych
- Przemysł zieleni miejskiej i usługi ogrodnicze

Użytkowanie i konserwacja

Montaż złązek

Wąż o średnicy 1/2" współpracuje ze standardowymi złączkami ogrodowymi z gwintem wewnętrznym 1/2". Przed montażem należy sprawdzić, czy koniec węża jest równo obcięty. Złączkę zakładamy na głębokość minimum 3-4 cm i zabezpieczamy obejmą zaciskową lub opaskami.

Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu należy opróżnić wąż z wody, rozwinąć go na płaskiej powierzchni i pozostawić do wyschnięcia. Przechowywać w pomieszczeniu chronionym przed mrozem, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Unikać składowania pod ciężkimi przedmiotami, które mogą odkształcić przekrój węża.

Zakres temperatur

Wąż przeznaczony jest do pracy z wodą o temperaturze do +50°C. Nie należy używać go do przesyłania gorącej wody ani substancji chemicznych. W okresie zimowym należy zabezpieczyć wąż przed zamarznięciem wody w przewodzie, co może spowodować pęknięcie ścianek.