

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-4-warstwowy-1-30m-geko-new-g73789-geko-p-34049.html>

Wąż ogrodowy 4 Warstwowy 1" 30m GEKO NEW G73789 GEKO

Cena brutto	168,07 zł
Cena netto	136,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73789
Kod producenta	G73789
Kod EAN	5901477170447
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż ogrodowy 4-warstwowy 1" 30m GEKO G73789

Wąż ogrodowy o średnicy 1 cala (25 mm) i długości 30 metrów w 4-warstwowej konstrukcji ze zbrojeniem krzyżowym. Produkt polski, zaprojektowany do intensywnego użytkowania w warunkach domowych i profesjonalnych.

Średnica 1" (25 mm)

Długość 30 m

Maks. ciśnienie 24 bar

Zakres temperatur -10°C do +60°C

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 4-warstwowa

Biała warstwa wewnętrzna (dusza), czarna warstwa środkowa, opłót krzyżowy z przędzy poliestrowej oraz zewnętrzna oblewka. Taka budowa zapewnia odporność na ciśnienie do 24 bar oraz zabezpiecza przed skręcaniem i załamaniem podczas użytkowania.

Zbrojenie krzyżowe tekstylne

Pleciona warstwa z przędzy poliestrowej umieszczona między warstwami PVC zwiększa wytrzymałość mechaniczną węża i pozwala utrzymać stabilną średnicę wewnętrzną nawet przy wysokim ciśnieniu wody.

Odporność na warunki atmosferyczne

Ochrona UV zapobiega degradacji materiału pod wpływem słońca. Zakres temperatur -10°C do $+60^{\circ}\text{C}$ umożliwia sezonowe przechowywanie na zewnątrz oraz pracę w upalne dni bez utraty elastyczności.

Skład bezpieczny dla środowiska

Materiał wolny od kadmu, baru, ołowiu i ftalanów. Dodatkowo specjalny skład PVC zapobiega osadzaniu się glonów wewnątrz węża, co wydłuża żywotność produktu i utrzymuje czystość przepływającej wody.

Specyfikacja techniczna

Model	G73789
Producent	GEKO
Średnica nominalna	1" (25 mm)
Długość	30 m
Liczba warstw	4
Maksymalne ciśnienie robocze	24 bar
Zakres temperatur pracy	-10°C do $+60^{\circ}\text{C}$
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC (biały)
Warstwa środkowa	PVC (czarny)
Zbrojenie	Oplot krzyżowy z przędzy poliestrowej
Warstwa zewnętrzna	Oblewka PVC
Ochrona UV	Tak
Skład	Bez kadmu, baru, ołowiu, ftalanów
Kraj produkcji	Polska

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych
- Nawadnianie warzywników i upraw ogrodniczych
- Mycie elewacji, tarasów i pojazdów
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Prace porządkowe na posesjach i w gospodarstwach
- Zastosowania profesjonalne w ogrodnictwie
- Napełnianie zbiorników wodnych

-
- Czyszczenie narzędzi i sprzętu ogrodowego

Użytkowanie i konserwacja

Podłączanie

Wąż o średnicy 1" wymaga złączek z gwintem 1 cal (25 mm). Przed pierwszym użyciem należy przepłukać wąż czystą wodą. Przy podłączaniu do źródła wody upewnij się, że ciśnienie nie przekracza 24 bar.

Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu należy opróżnić wąż z wody i przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem poniżej -10°C. Wąż można zwijać na bębnie lub wieszaku. Unikaj ostrych zagięć, które mogą osłabić strukturę zbrojenia.

Trwałość

Warstwa antyglonowa zapobiega osadzaniu się organizmów wewnątrz węża, co wydłuża żywotność produktu. Regularnie sprawdzaj stan końcówek i złączek — to miejsca najbardziej narażone na uszkodzenia.

Produkty powiązane

Do tego węża polecane są: złączki mosiężne 1", szybkozłączki ogrodowe, nasadki natryskowe wielofunkcyjne, bębny na wąż ogrodowy oraz zestawy naprawcze do węży.