

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-4-warstwowy-12-50m-geko-new-g73785-p-25526.html>

Wąż ogrodowy 4 Warstwowy 1/2" 50m GEKO NEW G73785

Cena brutto	89,76 zł
Cena netto	72,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73785
Kod producenta	G73785
Kod EAN	5901477162114
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wąż ogrodowy 4-warstwowy 1/2" 50m GEKO G73785

Wąż ogrodowy o konstrukcji 4-warstwowej ze wzmocnieniem krzyżowym, produkowany w Polsce. Przeznaczony do podlewania roślin, mycia powierzchni oraz innych zastosowań wymagających stabilnego przepływu wody pod ciśnieniem do 24 barów.

Srednica 1/2" (12,7 mm)

Długość 50 m

24 bar Max. ciśnienie

Zakres temperatur -10°C do +60°C

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 4-warstwowa

Biała wewnętrzna dusza zapobiega rozwojowi glonów, czarna warstwa środkowa chroni przed UV, oplót krzyżowy z przędzy poliestrowej zwiększa wytrzymałość mechaniczną, zewnętrzna obłewka zabezpiecza przed uszkodzeniami. Taka budowa wydłuża żywotność węża i zapewnia stabilność ciśnienia.

Maksymalne ciśnienie 24 bar

Wąż wytrzymuje ciśnienie do 24 barów, co przekłada się na możliwość pracy z typowymi instalacjami wodnymi (3-6 bar) z dużym marginesem bezpieczeństwa. Parametr ten oznacza również odporność na skoki ciśnienia przy gwałtownym zamykaniu zaworu.

Ochrona przed UV i algami

Materiał zawiera stabilizatory UV, które przeciwdziałają degradacji pod wpływem promieniowania słonecznego. Biała warstwa wewnętrzna ogranicza przenikanie światła, co hamuje rozwój glonów i zapewnia czystość wody na całej długości węża.

Skład bezpieczny dla środowiska

Produkt nie zawiera kadmu, baru, ołowiu ani ftalanów – substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Spełnia wymogi dla wyrobów kontaktujących się z wodą pitną, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w ogrodzie i pobieranie wody do celów spożywczych.

Specyfikacja techniczna

Model	G73785
Średnica nominalna	1/2" (12,7 mm)
Długość	50 m
Liczba warstw	4 (dusza + warstwa środkowa + oplot + oblewka)
Maksymalne ciśnienie robocze	24 bar
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +60°C
Rodzaj zbrojenia	Oplot krzyżowy z przędzy poliestrowej
Ochrona UV	Tak
Skład materiału	Wolny od kadmu, baru, ołowiu, ftalanów
Kraj produkcji	Polska

Zastosowanie

- Podlewanie trawników, rabat i ogrodów przydomowych
- Mycie powierzchni utwardzonych, tarasów, podjazdów
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Przenoszenie wody na większe odległości w gospodarstwie
- Przygotowanie roztworu nawozowego (bezpieczny skład)
- Użytkowanie sezonowe – odporność na zmienne temperatury

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Wąż można pozostawić na zewnątrz w sezonie letnim dzięki ochronie UV. W okresie zimowym zaleca się przechowywanie w pomieszczeniu nieogrzewanym lub garażu po uprzednim opróżnieniu z wody. Zakres temperatur od -10°C pozwala na sporadyczne przymrozki bez uszkodzeń struktury.

Łączenie z armaturą

Średnica 1/2" odpowiada standardowym złączkom ogrodowym dostępnym na rynku. Należy używać opasek zaciskowych lub szybkozłączy dopasowanych do średnicy zewnętrznej węża. Przed pierwszym użyciem warto przepłukać wąż czystą wodą.

Zapobieganie uszkodzeniom

Mimo wzmocnienia krzyżowego należy unikać przeciągania węża przez ostre krawędzie, przejazdu pojazdem oraz nadmiernego zaginania w małym promieniu. Oplot tekstylny chroni przed ścieraniem, ale mechaniczne uszkodzenia mogą osłabić strukturę.