

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-4-warstwy-fi-3-4-25m-sgwo434-25-schmith-p-58208.html>

Wąż ogrodowy 4 warstwy fi 3 4", 25m SGWO434-25 SCHMITH

Cena brutto	76,74 zł
Cena netto	62,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGWO434-25
Kod producenta	SGWO434-25
Kod EAN	5902004748382
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wąż ogrodowy 4-warstwowy 3/4", 25m SCHMITH SGWO434-25

Profesjonalny wąż ogrodowy w klasie Premium z czterowarstwową konstrukcją zapewniającą zwiększoną wytrzymałość mechaniczną. Przeznaczony do wieloletniego użytkowania w warunkach średniego obciążenia.

Srednica nominalna 3/4 cala (19 mm)

Długość 25 metrów

Ciśnienie robocze do 20 BAR

Zakres temperatur -10°C do +50°C

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 4-warstwowa

Każda warstwa pełni określoną funkcję: wewnętrzna zapewnia gładki przepływ wody, warstwy wzmacniające z przędzy przeciwdziałają rozciąganiu i skręcaniu, zewnętrzna chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i UV. Taka budowa eliminuje typowe problemy takie jak załamania i pęknięcia pod wpływem ciśnienia.

Odporność na ciśnienie 20 BAR

Maksymalne ciśnienie rozrywające wynosi 20 barów, co odpowiada 2 MPa. Typowe ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 2-4 bary, co daje wielokrotny zapas bezpieczeństwa. Wąż wytrzymuje również chwilowe skoki ciśnienia występujące przy zamykaniu i otwieraniu kranu.

Stabilizacja UV i antyglon

Dodatki w warstwie zewnętrznej chronią materiał przed degradacją pod wpływem promieniowania słonecznego. Powłoka wewnętrzna zapobiega osadzaniu się glonów i bakterii, co ma znaczenie przy dłuższych przerwach w użytkowaniu i przechowywaniu wody w wężu.

Średnica 3/4 cala

Średnica nominalna 3/4" (19 mm wewnętrzna) to standard w instalacjach ogrodowych, kompatybilny z większością złączek, pistoletów natryskowych i zraszaczy dostępnych na rynku. Zapewnia przepływ ok. 15-25 litrów na minutę przy typowym ciśnieniu domowym.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWO434-25
Typ	Premium
Rozmiar	3/4 cala (19 mm)
Długość	25 m
Liczba warstw	4
Ciśnienie rozrywające	do 20 BAR
Zakres temperatur	-10°C do +50°C
Wzmocnienie	Przędza wysokiej jakości
Kod EAN	5902004748382

Zastosowanie

- Podlewanie trawników, rabat i grządek warzywnych
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Mycie powierzchni utwardzonych: płyt tarasowych, kostki brukowej, elewacji
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników
- Prace porządkowe na posesji przez cały sezon
- Użytkowanie na różnych nawierzchniach: trawnik, żwir, płyty kamienne

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu należy opróżnić wąż z wody i przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem. Zakres temperatur -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$ określa warunki, w których materiał zachowuje elastyczność, ale długotrwałe narażenie na skrajne temperatury skraca żywotność produktu. Zaleca się zwijanie na bębnie lub w luźnych pętlach bez ostrych zagięć.

Kompatybilność złączy

Wąż współpracuje ze standardowymi złączkami 3/4 cala dostępnymi w systemach szybkozłączy (np. Aqua Stop, Gardena, uniwersalne). Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić szczelność połączeń i w razie potrzeby dociągnąć opaski zaciskowe lub wymienić uszczelki.

Produkty powiązane

Do kompletu: zestaw złączy 3/4", pistolet natryskowy z regulacją strumienia, bęben na wąż ścienny lub mobilny, końcówki szybkozłączne, opaska zaciskowa zapasowa.

...