

Dane aktualne na dzień: 08-04-2026 17:05

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-5-warstw-12-35m-89382-flo-p-26472.html>



WAŻ OGRODOWY 5 WARSTW 1/2 35M 89382 FLO

Cena brutto	120,69 zł
Cena netto	98,12 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89382
Kod producenta	89382
Kod EAN	5906083073977
Producent	Flo

Opis produktu

Wąż ogrodowy 5 warstw 1/2" 35m FLO 89382

Wąż ogrodowy o konstrukcji 5-warstwowej z podwójnym oplotem, przeznaczony do intensywnego podlewania i prac ogrodowych. Długość 35 metrów zapewnia zasięg wystarczający dla średnich i dużych ogrodów.

Długość 35 m

Średnica 1/2" (13 mm)

Ciśnienie robocze 10 bar

Liczba warstw 5

Charakterystyka techniczna węża ogrodowego

Konstrukcja 5-warstwowa

Wielowarstwowa budowa łączy wewnętrzną warstwę z pierwotnego PCV, dwie warstwy wzmacniające z oplotem oraz zewnętrzną powłokę ochronną. Taka struktura zwiększa trwałość i elastyczność węża, zapobiegając pękaniu i przedwczesnemu zużyciu.

Podwójny system oplotu

Oplot krzyżowy wzmacnia odporność na ciśnienie do 10 bar roboczych i 40 bar rozrywających. Dodatkowy oplot siateczkowy eliminuje skręcanie się węża podczas podlewania, co ułatwia manewrowanie i zapobiega zawijaniu.

Odporność na czynniki zewnętrzne

Warstwa zewnętrzna odporna na promieniowanie UV zapewnia stabilność parametrów podczas wieloletniej eksploatacji w pełnym słońcu. Wewnętrzna powłoka z pierwotnego PCV zapobiega osadzaniu się glonów i bakterii wewnątrz węża.

Bezpieczeństwo materiałów

Skład materiałowy wolny od kadmu, baru i ołowiu spełnia wymogi bezpieczeństwa dla produktów kontaktujących się z wodą pitną. Wąż można stosować do napełniania zbiorników i podlewania warzyw bez ryzyka zanieczyszczenia.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89382
Długość węża	35 m
Średnica nominalna	1/2" (13 mm)
Materiał	PCV wielowarstwowy
Liczba warstw	5
Typ oplotu	Krzyżowy + siateczkowy
Ciśnienie robocze	10 bar (1 MPa)
Ciśnienie rozrywające	40 bar (4 MPa)
Odporność UV	Tak
Zabezpieczenie antyglonowe	Tak
Zawartość metali ciężkich	Brak (Cd, Ba, Pb)

Zastosowanie węża ogrodowego

- Podlewanie trawników i powierzchni trawiastych w przydomowych ogrodach
- Nawadnianie rabat kwiatowych, krzewów ozdobnych i żywopłotów
- Zraszanie warzywników i upraw przydomowych
- Podlewanie roślin doniczkowych na tarasach i balkonach
- Mycie kostki brukowej, chodników i elewacji budynków
- Czyszczenie pojazdów, mebli ogrodowych i sprzętu
- Napełnianie zbiorników wodnych, basenów ogrodowych
- Prace porządkowe w gospodarstwie domowym

Kompatybilność z przyłączami

Średnica 1/2" (13 mm) to standard stosowany w większości systemów przyłączy ogrodowych. Wąż pasuje do typowych złączy szybkozłącznych, natrysków ogrodowych i zaworów stopowych dostępnych w sprzedaży. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę wewnętrzną posiadanych akcesoriów.

Użytkowanie i konserwacja

Ciśnienie robocze 10 bar pozwala na podłączenie węża do standardowych instalacji wodociągowych (typowo 3-6 bar) z zapasem bezpieczeństwa. Zapas ten jest istotny podczas gwałtownych wzrostów ciśnienia, np. przy zamykaniu zaworu.

Podczas pierwszego użycia należy przepłukać wąż czystą wodą przez kilka minut, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia produkcyjne. Po zakończeniu sezonu ogrodowego wąż należy całkowicie opróżnić z wody i przechowywać w pomieszczeniu chronionym przed mrozem.

Oplot siateczkowy ogranicza skręcanie, ale nie eliminuje go całkowicie. Aby przedłużyć żywotność węża, należy unikać ciągnięcia go pod ostrym kątem przez twarde krawędzie i ostre przedmioty. Regularnie sprawdzać stan końcówek i złączy pod kątem pęknięć.

Produkty powiązane

Do węża ogrodowego warto rozważyć zakup: zestaw złączy szybkozłącznych 1/2", pistolet natryskowy wielofunkcyjny, zwijadło ścienne lub stojące na wąż 35-50 m, zawór stopowy z regulacją przepływu.

...